



Złącze do tynkowania (gniazdo) z końcówką do węża - do zaciskania tuleją

Złącze do tynkowania (gniazdo) z końcówką do węża - do zaciskania tuleją.
Materiał: żeliwo, ocynkowane. Ciśnienie robocze: 50 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Gniazdo złącza do tynkowania do węża 25 mm (42x22 mm) Indeks: MU-2961-4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 129,46 zł(159,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze do tynkowania		
Rozmiar przyłącza (złącza do tynkowania)	41		
Opis przyłącza	gniazdo złącza do tynkowania (A = 22 mm, D = 42 mm)		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0.728		
Gniazdo złącza do tynkowania do węża 35 mm (51x23,5 mm) Indeks: MU-2901-3	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 130,78 zł(160,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze do tynkowania		
Rozmiar przyłącza (złącza do tynkowania)	49.5		
Opis przyłącza	gniazdo złącza do tynkowania (A = 23,5 mm, D = 51 mm)		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	35		
Średnica wewnętrzna [mm]	35		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		

Masa [kg]		0.768	
Gniazdo złącza do tynkowania do węża 35 mm (51x22 mm) Indeks: MU-2901-4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 130,78 zł (160,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo sferoidalne	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze do tynkowania	
Rozmiar przyłącza (złącza do tynkowania)		49,5	
Opis przyłącza		gniazdo złącza do tynkowania (A = 22 mm, D = 51 mm)	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		35	
Średnica wewnętrzna [mm]		35	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		50	
Masa [kg]		0.711	
Gniazdo złącza do tynkowania do węża 50 mm (64x23,5 mm) Indeks: MU-2911-3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 134,19 zł (165,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo sferoidalne	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze do tynkowania	
Rozmiar przyłącza (złącza do tynkowania)		63	
Opis przyłącza		gniazdo złącza do tynkowania (A = 23,5 mm, D = 64 mm)	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		2	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		50	
Masa [kg]		1.264	
Gniazdo złącza do tynkowania do węża 50 mm (64x22 mm) Indeks: MU-2911-4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 191,70 zł (235,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo sferoidalne	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	

Typ przyłącza 1	Złącze do tynkowania
Rozmiar przyłącza (złącza do tynkowania)	63
Opis przyłącza	gniazdo złącza do tynkowania (A = 22 mm, D = 64 mm)
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2
Średnica wewnętrzna [mm]	50
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50
Masa [kg]	1.272