



Złącze gwintowe MSL z końcówką do węża ze stali ocynkowanej, nakrętką mosiężną i obejmą aluminiową EN 14420-3 (DIN 2817)

Kompletne złącze MSL do węża z aluminiową obejmą skorupową EN 14420-3 (DIN 2817), zakończone gwintem wewnętrznym z nakrętką mosiężną, przeznaczony do łączenia elementów instalacji gazu ciekłego (LPG). Materiał końcówki: stal węglowa, ocynkowana. Ciśnienie robocze: 25 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze MSL GW ACME 2.1/4", wąż 32 mm, stal ocynk./nakr. mosiądz, z obejmą alumin. 32x6 mm Indeks: GD-MSLA-225-032-STM-CL-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 147,28 zł (181,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	2.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny trapezowy symetryczny ACME		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.738		
Złącze MSL GW ACME 2.1/4", wąż 38 mm, stal ocynk./nakr. mosiądz, z obejmą alumin. 38x6,5 mm Indeks: GD-MSLA-225-038-STM-CL-65	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 148,52 zł (182,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	2.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny trapezowy symetryczny ACME		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.735	
Złącze MSL GW ACME 3.1/4", wąż 50 mm, stal ocynk./nakr. mosiądz, z obejmą alumin. 50x8 mm Indeks: GD-MSLA-325-050-STM-CL-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		3.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny trapezowy symetryczny ACME	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		1.65	
Złącze MSL GW ACME 3.1/4", wąż 75 mm, stal ocynk./nakr. mosiądz, z obejmą alumin. 75x8 mm Indeks: GD-MSLA-325-075-STM-CL-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 900,00 zł (1 107,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		3.1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny trapezowy symetryczny ACME	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		2.85	