



Złącze gwintowe MSL z końcówką do węży ze stali ocynkowanej, nakrętką sześciokątną mosiężną i obejmą aluminiową EN 14420-3 (DIN 2817)

Kompletne złącze MSL do węży z aluminiową obejmą skorupową EN 14420-3 (DIN 2817), zakończone gwintem wewnętrznym z nakrętką sześciokątną, mosiężną, przeznaczone między innymi do łączenia elementów instalacji gazu ciekłego (LPG). Materiał końcówki: stal węglowa, ocynkowana. Ciśnienie robocze: 25 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze MSL GW ACME 1.3/4", wąż 13 mm, stal ocynk./nakr. mosiądz, z obejmą alumin. 13x5 mm Indeks: GD-MSLA-175-013-STM-CL-05	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 484,34 zł (595,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1.3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny trapezowy symetryczny ACME		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węży	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.36		
Złącze MSL GW ACME 1.3/4", wąż 13 mm, stal ocynk./nakr. mosiądz, z obejmą alumin. 19x6 mm Indeks: GD-MSLA-175-019-STM-CL-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 82,25 zł (101,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	1.3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny trapezowy symetryczny ACME		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węży	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.41	
Złącze MSL GW ACME 1.3/4", wąż 25 mm, stal ocynk./nakr. mosiądz, z obejmą alumin. 25x6 mm Indeks: GD-MSLA-175-025-STM-CL-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		1.3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny trapezowy symetryczny ACME	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.37	
Złącze MSL GW ACME 1.3/4", wąż 32 mm, stal ocynk./nakr. mosiądz, z obejmą alumin. 32x6 mm Indeks: GD-MSLA-175-032-STM-CL-06	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW INNY	
Rozmiar przyłącza (inny)		1.3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny trapezowy symetryczny ACME	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.46	