



## Złącze HAMMER LUG (komplet) do spawania, stal 4130, typ 602

Złącze HAMMER LUG typ 602 ogólnego zastosowania (do przesyłu powietrza, gazu, oleju). Posiada wymienną uszczelkę krawędziową (NBR), która zmniejsza wibrację przepływającego medium oraz stanowi zabezpieczenie dla uszczelnienia (metal/metal) przed korozją. Komplet: część męska, damska + nakrętka. Kolor: pomarańczowy (część męska, żeńska), czarny (nakrętka). Materiał: stal chromowo-molibdenowa 4130. Przyłącze: do spawania (ścianka XXH). Uszczelnienie: metal/metal (stożek) + dodatkowa uszczelka krawędziowa (NBR). Ciśnienie: 6000 PSI (414 bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Złącze HAMMER LUG typ 602 (komplet) 1", do spawania, stal 4130</b> Indeks: HL-FIG0602KW-025	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal chromowo-molibdenowe 4130		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza (inny)	1"		
Opis przyłącza	przyłącze do spawania, ścianka (XXH)		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	1"		
Opis przyłącza 2	przyłącze do spawania, ścianka (XXH)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	414		
Masa [kg]	2		
<b>Złącze HAMMER LUG typ 602 (komplet) 2", do spawania, stal 4130</b> Indeks: HL-FIG0602KW-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 311,59 zł (383,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal chromowo-molibdenowe 4130		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza (inny)	2"		
Opis przyłącza	przyłącze do spawania, ścianka (XXH)		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	2"		
Opis przyłącza 2	przyłącze do spawania, ścianka (XXH)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	414		
Masa [kg]	6.8		

<b>Złącze HAMMER LUG typ 602 (komplet) 3", do wspawania, stal 4130</b> Indeks: HL-FIG0602KW-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 315,89 zł(1 618,54 zł) +5szt 1 151,41 zł(1 416,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal chromowo-molibdenowe 4130		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza (inny)	3"		
Opis przyłącza	przyłącze do wspawania, ścianka (XXH)		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	3"		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, ścianka (XXH)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	414		
Masa [kg]	12.4		
<b>Złącze HAMMER LUG typ 602 (komplet) 4", do wspawania, stal 4130</b> Indeks: HL-FIG0602KW-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 801,28 zł(2 215,57 zł) +5szt 1 576,12 zł(1 938,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal chromowo-molibdenowe 4130		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza (inny)	4"		
Opis przyłącza	przyłącze do wspawania, ścianka (XXH)		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Rozmiar przyłącza 2 (inny)	4"		
Opis przyłącza 2	przyłącze do wspawania, ścianka (XXH)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	414		
Masa [kg]	0		