



Złącze HAMMER LUG (komplet) z GW NPT, stal 4130, typ 602

Złącze HAMMER LUG typ 602 ogólnego zastosowania (do przesyłu powietrza, gazu, oleju). Posiada wymienną uszczelkę krawędziową (NBR), która zmniejsza wibrację przepływającego medium oraz stanowi zabezpieczenie dla uszczelnienia (metal/metal) przed korozją. Komplet: część męska, damska + nakrętka. Kolor: pomarańczowy (część męska, żeńska), czarny (nakrętka). Materiał: stal chromowo-molibdenowa 4130. Przyłącze: GW NPT. Uszczelnienie: metal/metal (stożek) + dodatkowa uszczelka krawędziowa (NBR). Ciśnienie: 6000 PSI (414 bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze HAMMER LUG typ 602 (komplet) 1", GW NPT, stal 4130 Indeks: HL-FIG0602KG-025	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal chromowo-molibdenowe 4130		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Typ przyłącza 2	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	414		
Masa [kg]	1.7		
Złącze HAMMER LUG typ 602 (komplet) 1.1/2", GW NPT, stal 4130 Indeks: HL-FIG0602KG-038	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal chromowo-molibdenowe 4130		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Typ przyłącza 2	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		414	
Masa [kg]		0	
Złącze HAMMER LUG typ 602 (komplet) 2", GW NPT, stal 4130 Indeks: HL-FIG0602KG-050	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal chromowo-molibdenowe 4130	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		414	
Masa [kg]		6.4	
Złącze HAMMER LUG typ 602 (komplet) 3", GW NPT, stal 4130 Indeks: HL-FIG0602KG-075	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal chromowo-molibdenowe 4130	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		414	
Masa [kg]		11.6	
Złącze HAMMER LUG typ 602 (komplet) 4", GW NPT, stal 4130 Indeks: HL-FIG0602KG-100	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal chromowo-molibdenowe 4130	
Typ przyłącza 1		GW NPT	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT)
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Typ przyłącza 2	GW NPT
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy amerykański (NPT)
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Maks. ciśnienie robocze [bar]	414
Masa [kg]	0