

Złącze HAMMER LUG (komplet) z GW NPT, stal węglowa, typ 200

Złącze HAMMER LUG typ 200 o szerokiej gamie zastosowań (do przesyłu wody, powietrza, gazu, oleju) spełniające wymagania większości aplikacji w zakresie średnich ciśnień. Precyzyjne dopasowanie powierzchni uszczelniających części żeńskiej oraz męskiej powoduje niezawodne uszczelnienie ciśnieniowe. Komplet: część męska, damska + nakrętka. Kolor: szary (część męska, żeńska), niebieski (nakrętka). Materiał: stal węglowa A105. Przyłącze: GW NPT. Uszczelnienie: metal/metal (stożek). Ciśnienie: 2000 PSI (138 bar).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze HAMMER LUG typ 200 (komplet) 1", GW NPT, stal węglowa Indeks: HL-FIG0200KG-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 74,58 zł (91,73 zł) +5szt 64,63 zł (79,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa A105		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Typ przyłącza 2	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	138		
Masa [kg]	0.819		
Złącze HAMMER LUG typ 200 (komplet) 2", GW NPT, stal węglowa Indeks: HL-FIG0200KG-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 102,18 zł (125,68 zł) +5szt 88,55 zł (108,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa A105		
Typ przyłącza 1	GW NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Typ przyłącza 2	GW NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	138		

Masa [kg]		2.447	
Złącze HAMMER LUG typ 200 (komplet) 3", GW NPT, stal węglowa Indeks: HL-FIG0200KG-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 344,87 zł (424,19 zł) +5szt 298,88 zł (367,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa A105	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		138	
Masa [kg]		6.251	
Złącze HAMMER LUG typ 200 (komplet) 4", GW NPT, stal węglowa Indeks: HL-FIG0200KG-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 525,28 zł (646,09 zł) +5szt 455,24 zł (559,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa A105	
Typ przyłącza 1		GW NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		138	
Masa [kg]		0	