



Złącze IBC do paletopojemników z GW/Gniazdo CAMLOCK D, polipropylen

Złącze IBC z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i ze złączem typu CAMLOCK D (gniazdo). Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK D 2" Indeks: AC-IBF060-200D	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 78,61 zł (96,69 zł) +10szt 51,40 zł (63,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW TRAPEZOWY		
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)	S60x6		
Opis przyłącza	gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	polietylen LDPE		
Typ przyłącza 2	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)	2"		
Opis przyłącza 2	gniazdo typu CAMLOCK		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	0.277		