



Złącze IBC do paletopojemników z GW/GW BSP obrotowe, polipropylen

Złącze IBC z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 z obrotową nakrętką i gwintem wewnętrznym BSP. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze IBC z GW S60x6, obrotowa nakrętka / GW 3/4" BSP Indeks: AC-IBF060-FS075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 36,77 zł (45,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW TRAPEZOWY		
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)	S60x6		
Opis przyłącza	gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	polietylen LDPE		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy, obrotowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	polietylen LDPE		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	0		
Złącze IBC z GW S60x6, obrotowa nakrętka / GW 1" BSP Indeks: AC-IBF060-FS100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 36,77 zł (45,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW TRAPEZOWY		
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)	S60x6		
Opis przyłącza	gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	polietylen LDPE		
Typ przyłącza 2	GW BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, obrotowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	polietylen LDPE		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	0.1175		
Złącze IBC z GW S60x6, obrotowa nakrętka / GW 1.1/4" BSP Indeks: AC-IBF060-FS125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 36,77 zł (45,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW TRAPEZOWY		
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)	S60x6		
Opis przyłącza	gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	polietylen LDPE		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, obrotowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	polietylen LDPE		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	0		
Złącze IBC z GW S60x6, obrotowa nakrętka / GW 1.1/2" BSP Indeks: AC-IBF060-FS150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 36,77 zł (45,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW TRAPEZOWY		
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)	S60x6		
Opis przyłącza	gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	polietylen LDPE		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, obrotowe		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	polietylen LDPE		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0	
Złącze IBC z GW S60x6, obrotowa nakrętka / GW 2" BSP Indeks: AC-IBF060-FS200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,24 zł (69,18 zł) +10szt 36,77 zł (45,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		GW TRAPEZOWY	
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)		S60x6	
Opis przyłącza		gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		polietylen LDPE	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, obrotowe	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		polietylen LDPE	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0.13	