



Złącze IBC do paletopojemników z GW/GZ do złączy higienicznych, polipropylen

Złącze IBC koloru białego z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i z gwintem zewnętrznym do złączy higienicznych (Rd, IDF, RJT). Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze IBC z GW S60x6 / GZ RD 65x1/6", DIN11851, białe Indeks: AC-IBF060-MR65	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,61 zł (59,79 zł) +10szt 31,78 zł (39,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW TRAPEZOWY		
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)	S60x6		
Opis przyłącza	gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	polietylen LDPE		
Typ przyłącza 2	GZ OKRĄGŁY (RD)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint okrągły RD)	Rd 65 x 1/6"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny okrągły Rd, DIN11851		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	0.134		
Złącze IBC z GW S60x6 / GZ RD 78x1.6, DIN11851, białe Indeks: AC-IBF060-MR78	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,61 zł (59,79 zł) +10szt 31,78 zł (39,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW TRAPEZOWY		
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)	S60x6		
Opis przyłącza	gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	polietylen LDPE		
Typ przyłącza 2	GZ OKRĄGŁY (RD)		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint okrągły RD)	Rd 78 x 1/6"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny okrągły Rd, DIN11851		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0.095	
Złącze IBC z GW S60x6 / GZ IDF 2", białe Indeks: AC-IBF060-MIDF200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,75 zł (59,96 zł) +10szt 31,88 zł (39,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		GW TRAPEZOWY	
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)		S60x6	
Opis przyłącza		gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		polietylen LDPE	
Typ przyłącza 2		Złącze higieniczne IDF	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN50	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny IDF 2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0	
Złącze IBC z GW S60x6 / GZ RJT 2", białe Indeks: AC-IBF060-MRJT200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,75 zł (59,96 zł) +10szt 31,88 zł (39,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		GW TRAPEZOWY	
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)		S60x6	
Opis przyłącza		gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		polietylen LDPE	
Typ przyłącza 2		Złącze higieniczne RJT	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN50	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny RJT 2"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0	
Złącze IBC z GW S100x8 / GZ RD 78x1/6", DIN11851, białe Indeks: AC-IBF100-MR78	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 101,25 zł (124,54 zł) +10szt 66,20 zł (81,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		GW TRAPEZOWY	
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)		S100x8	

Opis przyłącza	gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	polietylen LDPE
Typ przyłącza 2	GZ OKRĄGŁY (RD)
Rozmiar przyłącza 2 (gwint okrągły RD)	Rd 78 x 1/6"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny okrągły Rd, DIN11851
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7
Masa [kg]	0.204