



## Złącze IBC do paletopojemników z GW/Wtyk CAMLOCK A, polipropylen

Złącze IBC z gwintem wewnętrznym trapezowym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i ze złączem typu CAMLOCK A (wtyk). Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

| Produkt                                                                 | Dostępność                                                           | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 3/4"</b><br>Indeks: AC-IBF060-075A | W magazynie<br>W oddziałach                                          | Wysyłka w 24h | +1szt 38,87 zł (47,81 zł)<br>+10szt 25,41 zł (31,25 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                                                                      |               |                                                         |
| Produkt                                                                 | Katalogowy                                                           |               |                                                         |
| Geometria                                                               | prosta                                                               |               |                                                         |
| Typ materiału                                                           | P - tworzywo (plastik)                                               |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        | polipropylen (PP)                                                    |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                         | GW TRAPEZOWY                                                         |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                     | S60x6                                                                |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                          | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                             | uszczelka płaska                                                     |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                            | polietylen LDPE                                                      |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                         | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                           | 3/4"                                                                 |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                        | wtyk typu CAMLOCK                                                    |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                           | uszczelka płaska                                                     |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                          | brak                                                                 |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           | 7                                                                    |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                               | 0.082                                                                |               |                                                         |
| <b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 1"</b><br>Indeks: AC-IBF060-100A   | W magazynie<br>W oddziałach                                          | Wysyłka w 24h | +1szt 38,87 zł (47,81 zł)<br>+10szt 25,41 zł (31,25 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                                                                      |               |                                                         |
| Produkt                                                                 | Katalogowy                                                           |               |                                                         |
| Geometria                                                               | prosta                                                               |               |                                                         |
| Typ materiału                                                           | P - tworzywo (plastik)                                               |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        | polipropylen (PP)                                                    |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                         | GW TRAPEZOWY                                                         |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                     | S60x6                                                                |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                                          | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                             | uszczelka płaska                                                     |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                            | polietylen LDPE                                                      |               |                                                         |

|                                                                           |  |                                                                      |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ przyłącza 2                                                           |  | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                             |  | 1"                                                                   |                                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                          |  | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             |  | uszczelka płaska                                                     |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            |  | brak                                                                 |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             |  | 7                                                                    |                                                                          |
| Masa [kg]                                                                 |  | 0.075                                                                |                                                                          |
| <b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 1"</b><br>Indeks: AC-IBF060-100AX    |  | W magazynie<br>W oddziałach                                          | Wysyłka w 24h<br>+1szt 12,52 zł (15,40 zł)<br>+10szt 8,19 zł (10,07 zł)  |
| Dane techniczne                                                           |  |                                                                      |                                                                          |
| Produkt                                                                   |  | Zamiennik                                                            |                                                                          |
| Geometria                                                                 |  | prosta                                                               |                                                                          |
| Typ materiału                                                             |  | P - tworzywo (plastik)                                               |                                                                          |
| Rodzaj materiału                                                          |  | polipropylen (PP)                                                    |                                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                           |  | GW TRAPEZOWY                                                         |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                       |  | S60x6                                                                |                                                                          |
| Opis przyłącza                                                            |  | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                               |  | uszczelka płaska                                                     |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                              |  | polietylen LDPE                                                      |                                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                           |  | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                             |  | 1"                                                                   |                                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                          |  | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             |  | uszczelka płaska                                                     |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                            |  | brak                                                                 |                                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                             |  | 7                                                                    |                                                                          |
| Masa [kg]                                                                 |  | 0.07                                                                 |                                                                          |
| <b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 1.1/2"</b><br>Indeks: AC-IBF060-150A |  | W magazynie<br>W oddziałach                                          | Wysyłka w 24h<br>+1szt 38,87 zł (47,81 zł)<br>+10szt 25,41 zł (31,25 zł) |
| Dane techniczne                                                           |  |                                                                      |                                                                          |
| Produkt                                                                   |  | Katalogowy                                                           |                                                                          |
| Geometria                                                                 |  | prosta                                                               |                                                                          |
| Typ materiału                                                             |  | P - tworzywo (plastik)                                               |                                                                          |
| Rodzaj materiału                                                          |  | polipropylen (PP)                                                    |                                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                           |  | GW TRAPEZOWY                                                         |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                       |  | S60x6                                                                |                                                                          |
| Opis przyłącza                                                            |  | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                               |  | uszczelka płaska                                                     |                                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                              |  | polietylen LDPE                                                      |                                                                          |
| Typ przyłącza 2                                                           |  | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                                                                          |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                             |  | 1.1/2"                                                               |                                                                          |
| Opis przyłącza 2                                                          |  | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                             |  | uszczelka płaska                                                     |                                                                          |

|                                                                            |                             |                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                             |                             | brak                                                                 |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                              |                             | 7                                                                    |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.092                                                                |                                                         |
| <b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 1.1/2"</b><br>Indeks: AC-IBF060-150AX | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu                                                     | +1szt 14,08 zł (17,32 zł)<br>+10szt 9,20 zł (11,32 zł)  |
| Dane techniczne                                                            |                             |                                                                      |                                                         |
| Produkt                                                                    |                             | Zamiennik                                                            |                                                         |
| Geometria                                                                  |                             | prosta                                                               |                                                         |
| Typ materiału                                                              |                             | P - tworzywo (plastik)                                               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | polipropylen (PP)                                                    |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                            |                             | GW TRAPEZOWY                                                         |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                        |                             | S60x6                                                                |                                                         |
| Opis przyłącza                                                             |                             | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                |                             | uszczelka płaska                                                     |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               |                             | polietylen LDPE                                                      |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                            |                             | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                              |                             | 1.1/2"                                                               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                           |                             | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                              |                             | uszczelka płaska                                                     |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                             |                             | brak                                                                 |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                              |                             | 7                                                                    |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.09                                                                 |                                                         |
| <b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 2"</b><br>Indeks: AC-IBF060-200A      | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h                                                        | +1szt 38,87 zł (47,81 zł)<br>+10szt 25,41 zł (31,25 zł) |
| Dane techniczne                                                            |                             |                                                                      |                                                         |
| Produkt                                                                    |                             | Katalogowy                                                           |                                                         |
| Geometria                                                                  |                             | prosta                                                               |                                                         |
| Typ materiału                                                              |                             | P - tworzywo (plastik)                                               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                           |                             | polipropylen (PP)                                                    |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                            |                             | GW TRAPEZOWY                                                         |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                        |                             | S60x6                                                                |                                                         |
| Opis przyłącza                                                             |                             | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                |                             | uszczelka płaska                                                     |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                               |                             | polietylen LDPE                                                      |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                            |                             | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                              |                             | 2"                                                                   |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                           |                             | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                              |                             | uszczelka płaska                                                     |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                             |                             | brak                                                                 |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                              |                             | 7                                                                    |                                                         |
| Masa [kg]                                                                  |                             | 0.118                                                                |                                                         |

|                                                                                          |                                                                      |                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 2" , białe</b><br>Indeks: AC-IBF060-200AF           | Na zamówienie                                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 29,10 zł (35,79 zł)<br>+10szt 19,03 zł (23,41 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                                      |                  |                                                         |
| Produkt                                                                                  | Katalogowy                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                                                | prosta                                                               |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                                      | S60x6                                                                |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                              | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                             | polietylen LDPE                                                      |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                          | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                                            | 2"                                                                   |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                         | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                            | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                           | brak                                                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 7                                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0.061                                                                |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                    | wykonanie w kolorze białym                                           |                  |                                                         |
| <b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 2" wersja wydłużona</b><br>Indeks: AC-IBF060-200A-L | W magazynie<br>W oddziałach                                          | Wysyłka w 24h    | +1szt 49,07 zł (60,36 zł)<br>+10szt 32,09 zł (39,47 zł) |
| Dane techniczne                                                                          |                                                                      |                  |                                                         |
| Produkt                                                                                  | Katalogowy                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                                                | prosta                                                               |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                                            | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                                         | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                                          | GW TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                                      | S60x6                                                                |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                                           | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                                              | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                                             | polietylen LDPE                                                      |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                                          | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                                            | 2"                                                                   |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                                         | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                                            | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                                           | brak                                                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                                            | 7                                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                                                | 0                                                                    |                  |                                                         |
| Uwagi                                                                                    | wersja z wydłużonym wtykiem CAMLOCK                                  |                  |                                                         |

|                                                                        |                                                                      |                  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Złącze IBC z GW S60x6 / CAMLOCK A 2"</b><br>Indeks: AC-IBF060-200AX | W magazynie                                                          | Wysyłka w 24h    | +1szt 14,98 zł (18,43 zł)<br>+10szt 9,80 zł (12,05 zł)      |
| Dane techniczne                                                        |                                                                      |                  |                                                             |
| Produkt                                                                | Zamiennik                                                            |                  |                                                             |
| Geometria                                                              | prosta                                                               |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                          | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                       | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                        | GW TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                    | S60x6                                                                |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                         | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                           | polietylen LDPE                                                      |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                        | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                          | 2"                                                                   |                  |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                       | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | brak                                                                 |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 7                                                                    |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                              | 0.114                                                                |                  |                                                             |
| <b>Złącze IBC z GW S92x4 / CAMLOCK A 3"</b><br>Indeks: AC-IBF092-300A  | W magazynie<br>W oddziałach                                          | Wysyłka w 24h    | +1szt 161,95 zł (199,20 zł)<br>+10szt 105,89 zł (130,24 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                                      |                  |                                                             |
| Produkt                                                                | Katalogowy                                                           |                  |                                                             |
| Geometria                                                              | prosta                                                               |                  |                                                             |
| Typ materiału                                                          | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                                       | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                                        | GW TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                    | S92x4                                                                |                  |                                                             |
| Opis przyłącza                                                         | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                            | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                           | polietylen LDPE                                                      |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                                        | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                          | 3"                                                                   |                  |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                                       | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | brak                                                                 |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 7                                                                    |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                              | 0.59                                                                 |                  |                                                             |
| <b>Złącze IBC z GW S100x8 / CAMLOCK A 1"</b><br>Indeks: AC-IBF100-100A | Na zamówienie                                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 102,22 zł (125,73 zł)<br>+10szt 66,84 zł (82,21 zł)   |
| Dane techniczne                                                        |                                                                      |                  |                                                             |
| Produkt                                                                | Katalogowy                                                           |                  |                                                             |

|                                                                         |                                                                      |                  |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Geometria                                                               | prosta                                                               |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                           | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                        | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                         | GW TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                     | S100x8                                                               |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                          | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                             | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                            | polietylen LDPE                                                      |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                         | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                           | 1"                                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                        | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                           | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                          | brak                                                                 |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           | 7                                                                    |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                               | 0.175                                                                |                  |                                                           |
| <b>Złącze IBC z GW S100x8 / CAMLOCK A 2"</b><br>Indeks: AC-IBF100-200A  | Na zamówienie                                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 102,22 zł (125,73 zł)<br>+10szt 66,84 zł (82,21 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                                                                      |                  |                                                           |
| Produkt                                                                 | Katalogowy                                                           |                  |                                                           |
| Geometria                                                               | prosta                                                               |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                           | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                        | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                         | GW TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                     | S100x8                                                               |                  |                                                           |
| Opis przyłącza                                                          | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                             | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                            | polietylen LDPE                                                      |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                         | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                           | 2"                                                                   |                  |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                        | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                  |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                           | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                          | brak                                                                 |                  |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           | 7                                                                    |                  |                                                           |
| Masa [kg]                                                               | 0.2                                                                  |                  |                                                           |
| <b>Złącze IBC z GW S100x8 / CAMLOCK A 2"</b><br>Indeks: AC-IBF100-200AX | Na zamówienie                                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 38,21 zł (47,00 zł)<br>+10szt 24,98 zł (30,73 zł)   |
| Dane techniczne                                                         |                                                                      |                  |                                                           |
| Produkt                                                                 | Zamiennik                                                            |                  |                                                           |
| Geometria                                                               | prosta                                                               |                  |                                                           |
| Typ materiału                                                           | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                        | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                         | GW TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                           |

|                                                                         |                                                                      |                  |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                     | S100x8                                                               |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                          | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                             | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                            | polietylen LDPE                                                      |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                         | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                           | 2"                                                                   |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                        | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                           | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                          | brak                                                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           | 7                                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                               | 0.325                                                                |                  |                                                         |
| <b>Złącze IBC z GW S100x8 / CAMLOCK A 3"</b><br>Indeks: AC-IBF100-300A  | Na zamówienie                                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 76,80 zł (94,46 zł)<br>+10szt 50,22 zł (61,77 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                                                                      |                  |                                                         |
| Produkt                                                                 | Katalogowy                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                               | prosta                                                               |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                           | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                         | GW TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                     | S100x8                                                               |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                          | gwint trapezowy wewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                             | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                            | polietylen LDPE                                                      |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                         | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                                           | 3"                                                                   |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                        | wtyk typu CAMLOCK                                                    |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                           | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                          | brak                                                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           | 7                                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                               | 0.294                                                                |                  |                                                         |
| <b>Złącze IBC z GW 2" NPS / CAMLOCK A 2"</b><br>Indeks: AC-IBF200N-200A | Na zamówienie                                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 38,87 zł (47,81 zł)<br>+10szt 25,41 zł (31,25 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                                                                      |                  |                                                         |
| Produkt                                                                 | Katalogowy                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                               | prosta                                                               |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                           | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                        | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                         | GW NPT                                                               |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                         | 2"                                                                   |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                          | gwint wewnętrzny równoległy NPS                                      |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                            | brak                                                                 |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                         | Złącze CAMLOCK - WTYK                                                |                  |                                                         |

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Rozmiar przyłącza 2 (CAMLOCK)                  | 2"                |
| Opis przyłącza 2                               | wtyk typu CAMLOCK |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                  | uszczelka płaska  |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2 | brak              |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                  | 7                 |
| Masa [kg]                                      | 0.1               |