



Złącze IBC do paletopojemników z GZ/GW, polipropylen

Złącze IBC z gwintem trapezowym zewnętrznym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i z gwintem wewnętrznym. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze IBC z GZ S56x4 / GW 2" BSP Indeks: AC-IBM056-F200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,50 zł (47,36 zł) +10szt 25,17 zł (30,96 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GZ TRAPEZOWY		
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)	S60x6		
Opis przyłącza	gwint trapezowy zewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	polietylen LDPE		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7		
Masa [kg]	0.07		
Złącze IBC z GZ S60x6 / GW 2" BSP Indeks: AC-IBM060-F200	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,50 zł (47,36 zł) +10szt 25,17 zł (30,96 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GZ TRAPEZOWY		
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)	S60x6		
Opis przyłącza	gwint trapezowy zewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		polietylen LDPE	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0.104	
Złącze IBC z GZ S60x6 / GW 2" BSP Indeks: AC-IBM060-F200X	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,68 zł (29,13 zł) +10szt 15,48 zł (19,04 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		GZ TRAPEZOWY	
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)		S60x6	
Opis przyłącza		gwint trapezowy zewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		polietylen LDPE	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0	
Złącze IBC z GZ S60x6 / GW 2" NPS Indeks: AC-IBM060-F200-NPS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,50 zł (47,36 zł) +10szt 25,17 zł (30,96 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		polipropylen (PP)	
Typ przyłącza 1		GZ TRAPEZOWY	
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)		S60x6	
Opis przyłącza		gwint trapezowy zewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03	
Typ przyłącza 2		GW NPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny równoległy NPS	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		polietylen LDPE	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		7	
Masa [kg]		0.107	
Złącze IBC z GZ S60x6 / GW M80x3 Indeks: AC-IBM060-F80-MX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,31 zł (12,68 zł) +10szt 6,74 zł (8,29 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)
Typ przyłącza 1	GZ TRAPEZOWY
Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)	S60x6
Opis przyłącza	gwint trapezowy zewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M80x3
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny metryczny
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	polietylen LDPE
Maks. ciśnienie robocze [bar]	7
Masa [kg]	0.07