



## Złącze IBC do paletopojemników z GZ/GW, polipropylen

Złącze IBC z gwintem trapezowym zewnętrznym zgodnym ze standardem DIN EN 12713 i z gwintem wewnętrznym. Gwinty trapezowe, w które standardowo wyposażane są złącza IBC, pokrywają się w 100% z gwintami w pojemnikach IBC różnych producentów. Materiał: polipropylen. Uszczelka: polietylen małej gęstości (LDPE). Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +70°C (chwilowo do +80°C).

| Produkt                                                            | Dostępność                                                           | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Złącze IBC z GZ S56x4 / GW 2" BSP</b><br>Indeks: AC-IBM056-F200 | Na zamówienie                                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 33,73 zł (41,49 zł)<br>+10szt 24,93 zł (30,66 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                                                                      |                  |                                                         |
| Produkt                                                            | Katalogowy                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                          | prosta                                                               |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                      | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                   | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                    | GZ TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                | S60x6                                                                |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                     | gwint trapezowy zewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                    | GW BSP                                                               |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 2"                                                                   |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy            |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                      | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                     | LDPE - polietylen o niskiej gęstości                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      | 7                                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                          | 0.077                                                                |                  |                                                         |
| <b>Złącze IBC z GZ S60x6 / GW 2" BSP</b><br>Indeks: AC-IBM060-F200 | W magazynie<br>W oddziałach                                          | Wysyłka w 24h    | +1szt 33,73 zł (41,49 zł)<br>+10szt 24,93 zł (30,66 zł) |
| Dane techniczne                                                    |                                                                      |                  |                                                         |
| Produkt                                                            | Katalogowy                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                          | prosta                                                               |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                      | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                   | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                    | GZ TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                | S60x6                                                                |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                     | gwint trapezowy zewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                    | GW BSP                                                               |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                  | 2"                                                                   |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                   | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy            |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                      | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                     | LDPE - polietylen o niskiej gęstości                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                      | 7                                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                          | 0.098                                                                |                  |                                                         |

|                                                                        |                                                                      |                  |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Złącze IBC z GZ S60x6 / GW 2" BSP</b><br>Indeks: AC-IBM060-F200X    | Na zamówienie                                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 20,94 zł (25,76 zł)<br>+10szt 15,48 zł (19,04 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                                      |                  |                                                         |
| Produkt                                                                | Substytut                                                            |                  |                                                         |
| Geometria                                                              | prosta                                                               |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                          | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                       | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                    | S60x6                                                                |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                         | gwint trapezowy zewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW BSP                                                               |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                      | 2"                                                                   |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                       | gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy            |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | LDPE - polietylen o niskiej gęstości                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 7                                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                              | 0                                                                    |                  |                                                         |
| <b>Złącze IBC z GZ S60x6 / GW 2" NPS</b><br>Indeks: AC-IBM060-F200-NPS | Na zamówienie                                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 33,73 zł (41,49 zł)<br>+10szt 24,93 zł (30,66 zł) |
| Dane techniczne                                                        |                                                                      |                  |                                                         |
| Produkt                                                                | Katalogowy                                                           |                  |                                                         |
| Geometria                                                              | prosta                                                               |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                          | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                       | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                    | S60x6                                                                |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                         | gwint trapezowy zewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                        | GW NPT                                                               |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                      | 2"                                                                   |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                       | gwint wewnętrzny równoległy NPS                                      |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                          | uszczelka płaska                                                     |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                         | LDPE - polietylen o niskiej gęstości                                 |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                          | 7                                                                    |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                              | 0.101                                                                |                  |                                                         |
| <b>Złącze IBC z GZ S60x6 / GW M80x3</b><br>Indeks: AC-IBM060-F80-MX    | Na zamówienie                                                        | Po potwierdzeniu | +1szt 9,12 zł (11,22 zł)<br>+10szt 6,74 zł (8,29 zł)    |
| Dane techniczne                                                        |                                                                      |                  |                                                         |
| Produkt                                                                | Substytut                                                            |                  |                                                         |
| Geometria                                                              | prosta                                                               |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                          | P - tworzywo (plastik)                                               |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                       | polipropylen (PP)                                                    |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                        | GZ TRAPEZOWY                                                         |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint trapezowy)                                    | S60x6                                                                |                  |                                                         |

|                                                |                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Opis przyłącza                                 | gwint trapezowy zewnętrzny zgodny ze standardem DIN EN 12713:2000-03 |
| Typ przyłącza 2                                | GW METRYCZNY                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)          | M80x3                                                                |
| Opis przyłącza 2                               | gwint wewnętrzny metryczny                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                  | uszczelka płaska                                                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2 | LDPE - polietylen o niskiej gęstości                                 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                  | 7                                                                    |
| Masa [kg]                                      | 0.07                                                                 |