



Złącze kłowe z mosiądzu do wody 40 mm, z końcówką do węża

Standardowe złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm z końcówką do węża. Wysokiej jakości złącza kłowe do wody, produkcji niemieckiej, wykonane z kutego na gorąco mosiądzu CW617N, znajduje zastosowanie w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie. Zalecany montaż do węża za pomocą odpowiednio dobranych opasek ślimakowych lub obejm zaciskowych EAR CLIP. Materiał: mosiądz kuty na gorąco. Uszczelka: EPDM. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura robocza: do +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 10 mm Indeks: LU-GSK-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,46 zł (26,40 zł) +10szt 18,48 zł (22,73 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	50		
Długość L1 [mm]	28		
Masa [kg]	0.093		
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 10 mm Indeks: MU-5003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,46 zł (26,40 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.093	
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 13 mm Indeks: LU-GSK-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,28 zł (24,94 zł) +10szt 17,47 zł (21,49 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		40	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		50	
Długość L1 [mm]		28	
Masa [kg]		0.094	
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 13 mm Indeks: MU-5004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,28 zł (24,94 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		40	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	

Masa [kg]		0.072	
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 16 mm Indeks: LU-GSK-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,69 zł (27,91 zł) +10szt 19,54 zł (24,03 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		40	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Długość L [mm]		54	
Długość L1 [mm]		32	
Masa [kg]		0.102	
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 16 mm Indeks: MU-5005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,07 zł (21,00 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		40	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.102	
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 19 mm Indeks: LU-GSK-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,82 zł (25,61 zł) +10szt 17,93 zł (22,05 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	

Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	54		
Długość L1 [mm]	32		
Masa [kg]	0.102		
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 19 mm Indeks: MU-5006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,82 zł (25,61 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.102		
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 25 mm Indeks: LU-GSK-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,42 zł (31,27 zł) +10szt 21,89 zł (26,92 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		

Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	58		
Długość L1 [mm]	36		
Masa [kg]	0.125		
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 25 mm Indeks: MU-5007	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.125		
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 32 mm Indeks: LU-GSK-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,81 zł (44,05 zł) +10szt 30,83 zł (37,92 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	70		
Długość L1 [mm]	49		
Masa [kg]	0.176		
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 32 mm Indeks: MU-5008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,81 zł (44,05 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.176		
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 38 mm Indeks: LU-GSK-38	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,42 zł (58,33 zł) +10szt 40,83 zł (50,22 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Długość L [mm]	73		
Długość L1 [mm]	49		

Masa [kg]		0.209	
Złącze kłowe 40 mm, mosiądz, do węża 38 mm Indeks: MU-5009	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		40	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.209	