



Złącze kłowe z żeliwa ocynkowanego, do powietrza, z gwintem zewnętrznym, standard USA

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm (standard uniwersalny amerykański) z gwintem zewnętrznym NPT i BSP i otworami dla zawleczki zabezpieczającej. Złącze o mocnej konstrukcji, wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego. Złącza standardu USA 41 mm nie łączą się ze złączami kłowymi 42 mm. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 3/8" BSP Indeks: LU-KAA-38-BSP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,74 zł (51,34 zł) +10szt 35,94 zł (44,21 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	56		
Długość L1 [mm]	14		
Masa [kg]	0.2		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 3/8" NPT Indeks: LU-KAA-38-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,28 zł (45,85 zł) +10szt 32,10 zł (39,48 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		

Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	64		
Długość L1 [mm]	15		
Masa [kg]	0.18		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 1/2" BSP Indeks: LU-KAA-12-BSP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,54 zł (47,40 zł) +10szt 33,19 zł (40,82 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	56		
Długość L1 [mm]	14		
Masa [kg]	0.21		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 1/2" NPT Indeks: LU-KAA-12-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,94 zł (41,75 zł) +10szt 29,23 zł (35,95 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	64		
Długość L1 [mm]	20		
Masa [kg]	0.19		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 3/4" BSP Indeks: LU-KAA-34-BSP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,61 zł (46,26 zł) +10szt 32,38 zł (39,83 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	64		
Długość L1 [mm]	16		
Masa [kg]	0.225		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 3/4" NPT Indeks: LU-KAA-34-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,15 zł (40,77 zł) +10szt 28,54 zł (35,10 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniać w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	70		
Długość L1 [mm]	20		
Masa [kg]	0,224		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 3/4" NPT Indeks: MU-1712	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,15 zł (40,77 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniać w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0,235		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 1" BSP Indeks: LU-KAA-10-BSP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,31 zł (50,81 zł) +10szt 35,58 zł (43,76 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczełów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	68		
Długość L1 [mm]	18		
Masa [kg]	0.25		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., GZ 1" NPT Indeks: LU-KAA-10-NPT	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,75 zł (50,12 zł) +10szt 35,09 zł (43,16 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczełów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	72		
Długość L1 [mm]	23		
Masa [kg]	0.26		