



Złącze kłowe z żeliwa ocynkowanego, do powietrza, z końcówką do węża, standard USA

Złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm (standard uniwersalny amerykański) z końcówką do węża z kołnierzem zabezpieczającym i otworami dla zawleczki zabezpieczającej. Złącze o mocnej konstrukcji, wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego. Złącza standardu USA 41 mm nie łączą się ze złączami kłowymi 42 mm. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., z kołn. zabezp., do węża 10 mm Indeks: LU-SKA-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,08 zł (62,83 zł) +10szt 43,98 zł (54,10 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	75		
Długość L1 [mm]	32		
Masa [kg]	0.162		
Uwagi	wykonanie dwuczęściowe z „ogonem” do węża ze stali cynkowanej		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., z kołn. zabezp., do węża 13 mm Indeks: LU-SKA-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,46 zł (33,78 zł) +10szt 23,65 zł (29,09 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		

Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		41	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zacze- pów 41 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		88	
Długość L1 [mm]		42	
Masa [kg]		0.182	
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., do węża 13 mm Indeks: MU-1701		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 18,92 zł (23,27 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Zamiennik	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo sferoidalne	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		41	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zacze- pów 41 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		88	
Długość L1 [mm]		42	
Masa [kg]		0.2	
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., z kołn. zabezp., do węża 19 mm Indeks: LU-SKA-19		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 30,38 zł (37,37 zł) +10szt 26,16 zł (32,18 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	

Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	105		
Długość L1 [mm]	56		
Masa [kg]	0.244		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., do węża 19 mm Indeks: MU-1702	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,38 zł (37,37 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	105		
Długość L1 [mm]	56		
Masa [kg]	0.243		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., z kołn. zabezp., do węża 25 mm Indeks: LU-SKA-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 36,29 zł (44,64 zł) +10szt 31,25 zł (38,44 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	107		
Długość L1 [mm]	59		
Masa [kg]	0.286		
Złącze kłowe 41 mm typ US, żeliwo ocynk., do węża 25 mm Indeks: MU-1703	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt	Zamiennik		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	107		
Długość L1 [mm]	59		
Masa [kg]	0.294		