



Złącze kłowe mosiężne do wody pitnej 40 mm z końcówką do węża, GEKA Plus

Wysokiej jakości oryginalne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 40 mm GEKA Plus z końcówką do węża. Złącze spełnia niemieckie przepisy do wody pitnej (certyfikat badań typu DVGW DW-0310BT0218). Wykonane jest z kutego na gorąco mosiądzu CW617N o składzie zgodnym z wymaganiami dla wody pitnej (DIN 50930-6) a uszczelka gumowa zgodna jest z DVGW-W270 i KTW BWGL (DIN EN 16421). Specjalna opatentowana kształtowa uszczelka GEKA Plus zapewnia wysokie ciśnienie robocze 40 bar i możliwość pracy na wysokim podciśnieniu. Jest zgodne i łączy się z powszechnie używanymi złączami kłowymi do wody o rozstawie kłów 40 mm. Zalecany montaż do węża za pomocą odpowiednio dobranych opasek ślimakowych lub obejm zaciskowych EAR CLIP. Materiał: mosiądz kuty na gorąco. Uszczelka: NBR. Ciśnienie robocze: 40 bar. Temperatura robocza: od -10°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kł. 40 mm GEKA PLUS do wody pitnej (KTW), mosiądz, wąż 13 mm Indeks: LU-GSK-13-KTW	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 36,66 zł (45,09 zł) +10szt 31,57 zł (38,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	49,5		
Długość L1 [mm]	28		
Masa [kg]	0,071		
Złącze kł. 40 mm GEKA PLUS do wody pitnej (KTW), mosiądz, wąż 19 mm Indeks: LU-GSK-19-KTW	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,41 zł (46,01 zł) +10szt 32,21 zł (39,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		

Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	53.5		
Długość L1 [mm]	32		
Masa [kg]	0.1		
Złącze kł. 40 mm GEKA PLUS do wody pitnej (KTW), mosiądz, wąż 25 mm Indeks: LU-GSK-25-KTW	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,55 zł (56,03 zł) +10szt 39,22 zł (48,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	57.5		
Długość L1 [mm]	37		
Masa [kg]	0.119		