



Złącze kłowe stal nierdzewna do chemikaliów, 40 mm z gwintem wewnętrznym, GEKA Plus

Wysokiej jakości oryginalne złącza kłowe 40 mm GEKA Plus, z gwintem wewnętrznym BSP, produkcji niemieckiej, wykonane z nierdzewnej stali chromoniklowej typu zbliżonego do 1.4401 (AISI 316). Profesjonalne złącza dla przemysłu chemicznego, do wody i agresywnych chemikaliów oraz do zastosowań wymagających higieny (przemysł spożywczy, farmaceutyczny itp.). W komplecie ze złączem, dostarczana jest również uszczelka gumową z vitonu, do doczołowego uszczelnienia gwintu. Materiał: stal nierdzewna typu AISI 316. Uszczelka: viton. Ciśnienie robocze: 40 bar. Temperatura pracy: od -5°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 40 mm GEKA PLUS, stal nierdz., GW 1/2" BSP Indeks: LU-GKI-12-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 179,67 zł(220,99 zł) +10szt 154,71 zł(190,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	30.5		
Długość L1 [mm]	9.5		
Masa [kg]	0.082		
Złącze kłowe 40 mm GEKA PLUS, stal nierdz., GW 3/4" BSP Indeks: LU-GKI-34-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 181,36 zł(223,07 zł) +10szt 156,17 zł(192,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	31.5		
Długość L1 [mm]	10.5		
Masa [kg]	0.088		
Złącze kłowe 40 mm GEKA PLUS, stal nierdz., GW 1" BSP Indeks: LU-GKI-10-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 209,90 zł (258,18 zł) +10szt 180,75 zł (222,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	40		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 40 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	32.5		
Długość L1 [mm]	11		
Masa [kg]	0.1		