



Złącze kłowe z żeliwa do powietrza, z pierścieniem zabezpieczającym, z końcówką do węża, standard USA, typ MODY

Złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm (standard uniwersalny amerykański) z pierścieniem dociskowym, z końcówką do węża z kołnierzem zabezpieczającym. Zastosowanie pierścienia dociskowego ułatwia wzajemne połączenie złączy oraz ich doszczelnienie. Złącza o mocnej konstrukcji, wykonane są z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego, stali (łącznik), cynkowane żółtą pasywacją wolną od chromu sześciowartościowego i pierścienia dociskowego z mosiądzu. Złącza połączone mogą być dodatkowo zabezpieczone przed przypadkowym rozłączeniem za pomocą zawleczek umieszczonych w otworach. Zalecane jest łączenie złącza typu MODY 41 mm z zabezpieczającym pierścieniem dociskowym ze złączem standardowym 41 mm, bez pierścienia dociskowego. Złącza standardu USA 41 mm nie łączą się ze złączami kłowymi 42 mm. Materiał: żeliwo i stal cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk. i kołn. zabezp., do węża 10 mm Indeks: LU-SSC-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,66 zł(143,49 zł) +10szt 100,46 zł(123,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepek 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	111		
Długość L1 [mm]	41		
Masa [kg]	0.32		
Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk. i kołn. zabezp., do węża 13 mm Indeks: LU-SSC-13	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,66 zł(143,49 zł) +10szt 100,46 zł(123,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	118		
Długość L1 [mm]	41		
Masa [kg]	0.36		
Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk. i kołn. zabezp., do węża 19 mm Indeks: LU-SSC-19	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,66 zł(143,49 zł) +10szt 100,46 zł(123,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	120		
Długość L1 [mm]	40.5		
Masa [kg]	0.385		
Złącze kłowe 41 mm typ US, MODY z pierśc. docisk. i kołn. zabezp., do węża 25 mm Indeks: LU-SSC-25	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,66 zł(143,49 zł) +10szt 100,46 zł(123,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	Złącze kłowe
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	41
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 41 mm
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1
Średnica wewnętrzna [mm]	25
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Długość L [mm]	120
Długość L1 [mm]	40,5
Masa [kg]	0,42