



Złącze kłowe żeliwne do powietrza z końcówką do węża DIN 3489

Standardowe złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm zgodne z normą DIN 3489 (dawniej DIN 3483), wykonane z wysokiej jakości żeliwa ciągliwego cynkowanego (z żółtą passywacją wolną od chromu VI), z końcówką do węża. Zalecany montaż do węża za pomocą obejm żeliwnych DIN 20039A. Materiał: żeliwo cynkowane. Uszczelka: guma olejoodporna NBR. Ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: -40°C ÷ +95°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 6 mm Indeks: LU-SKG-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,18 zł (54,34 zł) +10szt 38,04 zł (46,79 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	70		
Długość L1 [mm]	25		
Masa [kg]	0.157		
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 6 mm Indeks: MU-701	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		

Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 42 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10.0	
Masa [kg]		0.157	
Złącze kłowe 42 mm, żeliwo ocynk., do węża 8 mm Indeks: MU-702	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,00 zł (28,29 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo sferoidalne	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		42	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 42 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10.0	
Masa [kg]		0.153	
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 10 mm Indeks: LU-SKG-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,39 zł (36,15 zł) +10szt 25,31 zł (31,13 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		42	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 42 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	76		
Długość L1 [mm]	45		
Masa [kg]	0.15		
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 10 mm Indeks: MU-703	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,39 zł (36,15 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10.0		
Masa [kg]	0.15		
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 13 mm Indeks: LU-SKG-13	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,67 zł (32,80 zł) +10szt 22,96 zł (28,24 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		

Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	69		
Długość L1 [mm]	45		
Masa [kg]	0.141		
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 13 mm Indeks: MU-704	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,67 zł (32,80 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10.0		
Masa [kg]	0.141		
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 15 mm Indeks: LU-SKG-15	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,50 zł (35,06 zł) +10szt 24,54 zł (30,18 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Długość L [mm]		69	
Długość L1 [mm]		45	
Masa [kg]		0.142	
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 15 mm Indeks: MU-705	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,50 zł (35,06 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Substytut	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo sferoidalne	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		42	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczełów 42 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10.0	
Masa [kg]		0.142	
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 19 mm Indeks: LU-SKG-19	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,88 zł (30,60 zł) +10szt 21,43 zł (26,36 zł)
Dane techniczne			
Produkt		Katalogowy	
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		żeliwo ciągliwe	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze kłowe	
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)		42	
Opis przyłącza		symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczełów 42 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		69	
Długość L1 [mm]		45	

Masa [kg]		0.155	
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 19 mm Indeks: MU-706	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,88 zł (30,60 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10.0		
Masa [kg]		0.155	
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 25 mm Indeks: LU-SKG-25	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,84 zł (37,93 zł) +10szt 26,56 zł (32,67 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczepów 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	70		
Długość L1 [mm]	46		
Masa [kg]		0.176	

Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 25 mm Indeks: MU-707	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,84 zł (37,93 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10.0		
Masa [kg]	0.176		
Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 32 mm Indeks: LU-SKG-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,05 zł (52,95 zł) +10szt 37,07 zł (45,60 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Katalogowy		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	90		
Długość L1 [mm]	64		
Masa [kg]	0.244		

Złącze kłowe 42 mm DIN 3489, żeliwo ocynk., do węża 32 mm Indeks: MU-708	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1 szt 43,05 zł (52,95 zł)
Dane techniczne			
Produkt	Substytut		
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo sferoidalne		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze kłowe		
Rozmiar przyłącza (złącza kłowe)	42		
Opis przyłącza	symetryczne złącze kłowe o rozstawie zaczeów 42 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10.0		
Masa [kg]	0.244		