



Złącze obrotowe do pistoletu gwint wewnętrzny i zewnętrzny BSP, mosiądz, stal nierdzewna, typ AK

Kulkowe złącze obrotowe przeznaczone do montażu pistoletów do wody lub innych podobnych zastosowań. Złącze eliminuje skręcanie i płątanie się węży w instalacji. Przyłącza z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym (uszczelnienie płaskie). Materiał: mosiądz, mosiądz chromowany, stal AISI 316. Uszczelnienie: EPDM (dla mosiądzu, FDA) lub viton (dla stali AISI 316, FDA). Ciśnienie robocze: do 30 bar (do +95°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze obrotowe DN9, GW 1/2"/GZ 1/2" BSP, mosiądz Indeks: AK-SWM-09-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 92,08 zł(113,26 zł) +3szt 83,96 zł(103,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.126		
Uwagi	Średnica przelotu: 9 mm.		
Złącze obrotowe DN9, GW 1/2"/GZ 1/2" BSP, mosiądz chromowany Indeks: AK-SWC-09-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,88 zł(181,89 zł) +3szt 134,83 zł(165,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz chromowany		
Pokrycie ochronne	chromowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		

Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.121		
Uwagi	Średnica przełotu: 9 mm.		
Złącze obrotowe DN9, GW 1/2"/GZ 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: AK-SWR-09-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 183,03 zł(225,13 zł) +3szt 166,88 zł(205,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.117		
Uwagi	Średnica przełotu: 9 mm.		
Złącze obrotowe DN9, GW 3/4"/GZ 1/2" BSP, mosiądz Indeks: AK-SWM-09-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 119,04 zł(146,42 zł) +3szt 108,53 zł(133,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		EPDM	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0.124	
Uwagi		Średnica przełotu: 9 mm.	
Złącze obrotowe DN9, GW 3/4"/GZ 1/2" BSP, mosiądz chromowany Indeks: AK-SWC-09-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,88 zł(181,89 zł) +3szt 134,83 zł(165,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz chromowany	
Pokrycie ochronne		chromowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		EPDM	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0.121	
Uwagi		Średnica przełotu: 9 mm.	
Złącze obrotowe DN9, GW 3/4"/GZ 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: AK-SWR-09-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 232,23 zł(285,64 zł) +3szt 211,74 zł(260,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0.121	

Uwagi		Średnica przełotu: 9 mm.	
Złącze obrotowe DN12, GW 3/4"/GZ 3/4" BSP, mosiądz Indeks: AK-SWM-12-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 144,39 zł(177,60 zł) +3szt 131,65 zł(161,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.151		
Uwagi		Średnica przełotu: 12 mm.	
Złącze obrotowe DN12, GW 3/4"/GZ 3/4" BSP, AISI 316 Indeks: AK-SWR-12-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 284,25 zł(349,63 zł) +3szt 259,17 zł(318,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.139		
Uwagi		Średnica przełotu: 12 mm.	
Złącze obrotowe DN14, GW 3/4"/GZ 1/2" BSP, mosiądz Indeks: AK-SWM-14-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,23 zł(156,49 zł) +3szt 116,01 zł(142,69 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.151		
Uwagi	Średnica przelotu: 14 mm.		
Złącze obrotowe DN14, GW 3/4"/GZ 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: AK-SWR-14-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 244,95 zł(301,29 zł) +3szt 223,34 zł(274,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.143		
Uwagi	Średnica przelotu: 14 mm.		
Złącze obrotowe DN18, GW 1"/GZ 1" BSP, mosiądz Indeks: AK-SWM-18-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 218,37 zł(268,60 zł) +3szt 199,10 zł(244,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.234		
Uwagi	Średnica przelotu: 18 mm.		
Złącze obrotowe DN18, GW 1"/GZ 1" BSP, AISI 316 Indeks: AK-SWR-18-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 369,73 zł(454,77 zł) +3szt 337,11 zł(414,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.221		
Uwagi	Średnica przelotu: 18 mm.		