



Złącze obrotowe do pistoletu gwint zewnętrzny BSP, mosiądz, stal nierdzewna, typ AK

Kulkowe złącze obrotowe przeznaczone do montażu pistoletów do wody lub innych podobnych zastosowań. Złącze eliminuje skręcanie i płątanie się węży w instalacji. Przyłącza z dwóch stron z gwintem zewnętrznym BSP (uszczelnienie płaskie i stożek 30°). Materiał: mosiądz, stal AISI 316. Uszczelnienie: EPDM (dla mosiądzu, FDA) lub viton (dla stali AISI 316, FDA). Ciśnienie robocze: do 30 bar (do +95°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze obrotowe DN9, GZ 1/2"/GZ 1/2" BSP (stożek 30°), mosiądz Indeks: AK-SWM-09-M-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 117,90 zł(145,02 zł) +3szt 107,50 zł(132,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	EPDM		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.14		
Uwagi	Średnica przelotu: 9 mm.		
Złącze obrotowe DN9, GZ 1/2"/GZ 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: AK-SWR-09-M-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 236,37 zł(290,74 zł) +3szt 215,52 zł(265,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	viton		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0.128	
Uwagi		Średnica przelotu: 9 mm.	
Złącze obrotowe DN9, GZ 1/2"/GZ 3/4" BSP (stożek 30°), mosiądz Indeks: AK-SWM-09-M-08-12		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 117,90 zł(145,02 zł) +3szt 107,50 zł(132,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		EPDM	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0.142	
Uwagi		Średnica przelotu: 9 mm.	
Złącze obrotowe DN9, GZ 1/2"/GZ 3/4" BSP, AISI 316 Indeks: AK-SWR-09-M-08-12		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 236,37 zł(290,74 zł) +3szt 215,52 zł(265,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		viton	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		viton	

Maks. ciśnienie robocze [bar]	30
Masa [kg]	0.14
Uwagi	Średnica przelotu: 9 mm.