



Złącze odbioru oparów DVR, aluminium

Złącze odbioru oparów DVR z sondą bez zaworu (CAMLOCK D z GW BSP). Dla medium: benzyna, diesel, ULSD, ropa naftowa, E20 (20% etanolu i 80% benzyny), E100 (100% etanolu), B20 (20% biodiesla i 80% diesla), B100 (100% biodiesla). Materiał: aluminium. Uszczelnienie: NBR. Ciśnienie robocze: 6 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze CAMLOCK DRVR 3" z GW 2", aluminium Indeks: ZP-VR-DRVR3020-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,00 zł (92,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0		
Złącze CAMLOCK DVR 3" z GW 3", aluminium Indeks: ZP-VR-DVR300-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 86,13 zł (105,94 zł) +3szt 72,53 zł (89,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	3"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0.694		

Złącze CAMLOCK DRVR 4" z GW 3", aluminium Indeks: ZP-VR-DRVR4030-AL	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 152,73 zł (187,86 zł) +3szt 128,61 zł (158,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitrylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	1.165		
Złącze CAMLOCK DVR 4" z GW 4", aluminium Indeks: ZP-VR-DVR400-AL	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze CAMLOCK - GNIAZDO		
Rozmiar przyłącza (CAMLOCK)	4"		
Opis przyłącza	gniazdo typu CAMLOCK		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR - guma nitrylowa		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0.91		