



Złącze strażackie obrotowe STORZ z gwintem zewnętrznym BSP, aluminium

Złącze obrotowe STORZ z gwintem zewnętrznym BSP przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowana w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar. Uszczelka: biała guma NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze obrotowe STORZ 66 mm z GZ 1.1/2" BSP, AL Indeks: ST-24-066150-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 195,26 zł(240,17 zł) +5szt 156,21 zł(192,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.41		
Złącze obrotowe STORZ 66 mm z GZ 2" BSP, AL Indeks: ST-24-066200-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,47 zł(135,88 zł) +5szt 88,37 zł(108,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.39	
Złącze obrotowe STORZ 81 mm z GZ 1.1/2" BSP, AI Indeks: ST-24-081150-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 171,14 zł(210,50 zł) +5szt 136,91 zł(168,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 81 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.5	
Złącze obrotowe STORZ 81 mm z GZ 2" BSP, AI Indeks: ST-24-081200-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 171,14 zł(210,50 zł) +5szt 136,91 zł(168,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 81 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.53	
Złącze obrotowe STORZ 81 mm z GZ 2.1/2" BSP, AI Indeks: ST-24-081250-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 171,14 zł(210,50 zł) +5szt 136,91 zł(168,40 zł)
Dane techniczne			

Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 81 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.55	
Złącze obrotowe STORZ 81 mm z GZ 3" BSP, AI Indeks: ST-24-081300-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 353,96 zł(435,37 zł) +5szt 283,16 zł(348,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 81 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.81	
Złącze obrotowe STORZ 89 mm z GZ 2" BSP, AI Indeks: ST-24-089200-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 387,41 zł(476,51 zł) +5szt 309,92 zł(381,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN75	
Opis przyłącza		złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 89 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.78		
Złącze obrotowe STORZ 89 mm z GZ 2.1/2" BSP, AI Indeks: ST-24-089250-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 174,25 zł(214,33 zł) +5szt 139,40 zł(171,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.55		
Złącze obrotowe STORZ 89 mm z GZ 3" BSP, AI Indeks: ST-24-089300-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 266,83 zł(328,20 zł) +5szt 213,46 zł(262,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0.96	
Złącze obrotowe STORZ 105 mm z GZ 3" BSP, AI Indeks: ST-24-105300-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 263,63 zł (324,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN90	
Opis przyłącza		złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 105 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.91	
Złącze obrotowe STORZ 115 mm z GZ 3" BSP, AI Indeks: ST-24-115300-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 604,45 zł (743,47 zł) +5szt 483,56 zł (594,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN100	
Opis przyłącza		złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 115 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.87	
Złącze obrotowe STORZ 115 mm z GZ 4" BSP, AI Indeks: ST-24-115400-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 628,56 zł (773,13 zł) +5szt 502,85 zł (618,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	

Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN100		
Opis przyłącza	złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 115 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.59		
Złącze obrotowe STORZ 133 mm z GZ 3" BSP, Al Indeks: ST-24-133300-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 572,55 zł(704,24 zł) +5szt 458,04 zł(563,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.54		
Złącze obrotowe STORZ 133 mm z GZ 4" BSP, Al Indeks: ST-24-133400-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 429,41 zł(528,17 zł) +5szt 343,53 zł(422,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.38	
Złącze obrotowe STORZ 148 mm z GZ 4" BSP, Al Indeks: ST-24-148400-11		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 628,56 zł(773,13 zł) +5szt 502,85 zł(618,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN125	
Opis przyłącza		złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 148 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.8	
Złącze obrotowe STORZ 148 mm z GZ 5" BSP, Al Indeks: ST-24-148500-11		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 823,04 zł(1 012,34 zł) +5szt 658,43 zł(809,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN125	
Opis przyłącza		złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepów KA - 148 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		5"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.9	
Złącze obrotowe STORZ 160 mm z GZ 4.1/2" BSP, Al Indeks: ST-24-160450-11		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 668,24 zł(821,94 zł) +5szt 534,59 zł(657,55 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza	złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepek KA - 160 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.61		
Złącze obrotowe STORZ 160 mm z GZ 5" BSP, AI Indeks: ST-24-160500-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 747,58 zł(919,52 zł) +5szt 598,07 zł(735,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza	złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepek KA - 160 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	2.54		
Złącze obrotowe STORZ 160 mm z GZ 6" BSP, AI Indeks: ST-24-160600-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 994,19 zł(1 222,85 zł) +5szt 795,35 zł(978,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza	złącze symetryczne obrotowe o rozstawie zaczepek KA - 160 mm		

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR
Typ przyłącza 2	GZ BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16
Masa [kg]	3.84