



Złącze strażackie STORZ z gwintem wewnętrznym BSP, aluminium

Adaptor STORZ z gwintem wewnętrznym BSP przeznaczony do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowany w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujący się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepek. Dostępny w wersji odkuwanej o ciśnieniu roboczym do 16 bar oraz w wersji odlewanej, charakteryzujący się znacznie mniejszą wytrzymałością o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar (złącza odkuwane), 6 bar (złącza odlewane). Uszczelka: biała guma NBR (złącza odkuwane), czarna guma NBR (złącza odlewane).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor STORZ 31 mm z GW 1/2" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-031050-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,11 zł (32,12 zł) +5szt 20,89 zł (25,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0.0904		
Adaptor STORZ 31 mm z GW 1/2" BSP, Al Indeks: ST-21-031050-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,01 zł (77,50 zł) +5szt 50,41 zł (62,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		

Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.08	
Adaptor STORZ 31 mm z GW 3/4" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-031075-US		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 25,17 zł (30,96 zł) +5szt 20,13 zł (24,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN25	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		czarna guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		czarna guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		0.0872	
Adaptor STORZ 31 mm z GW 3/4" BSP, Al Indeks: ST-21-031075-11		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 61,46 zł (75,60 zł) +5szt 49,16 zł (60,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN25	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.08	

Adaptor STORZ 31 mm z GW 1" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-031100-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,99 zł (24,59 zł) +5szt 15,99 zł (19,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0.155		
Adaptor STORZ 31 mm z GW 1" BSP, Al Indeks: ST-21-031100-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,99 zł (49,19 zł) +5szt 31,99 zł (39,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.08		
Adaptor STORZ 31 mm z GW 1.1/4" BSP, Al Indeks: ST-21-031125-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,80 zł (112,91 zł) +5szt 73,44 zł (90,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		

Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.09		
Adaptor STORZ 44 mm z GW 1" BSP, Al Indeks: ST-21-044100-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,57 zł (122,47 zł) +5szt 79,66 zł (97,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN32		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 44 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.16		
Adaptor STORZ 44 mm z GW 1.1/4" BSP, Al Indeks: ST-21-044125-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,91 zł (116,74 zł) +5szt 75,93 zł (93,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN32		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 44 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.14	
Adaptor STORZ 51 mm z GW 1" BSP, Al Indeks: ST-21-051100-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,47 zł(135,88 zł) +5szt 88,37 zł(108,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN38	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 51 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.15	
Adaptor STORZ 51 mm z GW 1.1/4" BSP, Al Indeks: ST-21-051125-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 94,91 zł(116,74 zł) +5szt 75,93 zł(93,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN38	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 51 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.14	
Adaptor STORZ 51 mm z GW 1.1/2" BSP, Al Indeks: ST-21-051150-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,57 zł(96,64 zł) +5szt 62,86 zł(77,32 zł)
Dane techniczne			

	Geometria	prosta	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN38	
	Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 51 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR	
	Typ przyłącza 2	GW BSP	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"	
	Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Masa [kg]	0.15	
Adaptor STORZ 51 mm z GW 2" BSP, Al Indeks: ST-21-051200-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,69 zł(152,14 zł) +5szt 98,95 zł(121,71 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN38	
	Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 51 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR	
	Typ przyłącza 2	GW BSP	
	Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"	
	Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Masa [kg]	0.18	
Adaptor STORZ 59 mm z GW 1.1/2" BSP, Al Indeks: ST-21-059150-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,24 zł(145,44 zł) +5szt 94,60 zł(116,36 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN45	
	Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 59 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.25		
Adaptor STORZ 59 mm z GW 2" BSP, Al Indeks: ST-21-059200-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,47 zł(135,88 zł) +5szt 88,37 zł(108,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN45		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 59 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.24		
Adaptor STORZ 66 mm z GW 3/4" BSP, Al Indeks: ST-21-066075-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 126,80 zł(155,96 zł) +5szt 101,44 zł(124,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		0,29	
Adaptor STORZ 66 mm z GW 1" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-066100-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,52 zł (43,69 zł) +5szt 28,41 zł (34,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		czarna guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		czarna guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		0,233	
Adaptor STORZ 66 mm z GW 1" BSP, Al Indeks: ST-21-066100-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 57,41 zł (70,61 zł) +5szt 45,93 zł (56,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0,28	
Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/4" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-066125-US	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,40 zł (46,00 zł) +5szt 29,92 zł (36,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	

Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0		
Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/4" BSP, Al Indeks: ST-21-066125-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,59 zł (64,69 zł) +5szt 42,07 zł (51,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.3		
Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/2" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-066150-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 37,28 zł (45,85 zł) +5szt 29,82 zł (36,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		czarna guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		0.2485	
Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.1/2" BSP, Al Indeks: ST-21-066150-16		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 66,90 zł (82,29 zł) +5szt 53,52 zł (65,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.28	
Adaptor STORZ 66 mm z GW 1.3/4" BSP, Al Indeks: ST-21-066175-16		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 142,36 zł (175,10 zł) +5szt 113,89 zł (140,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.24	
Adaptor STORZ 66 mm z GW 2" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-066200-US		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h
			+1szt 23,05 zł (28,35 zł) +5szt 18,44 zł (22,68 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczebow KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0.27		
Adaptor STORZ 66 mm z GW 2" BSP, AI Indeks: ST-21-066200-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,41 zł (53,39 zł) +5szt 34,73 zł (42,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczebow KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.28		
Adaptor STORZ 66 mm z GW 2.1/2" BSP, AI, odlew Indeks: ST-21-066250-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,34 zł (47,16 zł) +5szt 30,67 zł (37,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczebow KA - 66 mm		

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0.266		
Adaptor STORZ 66 mm z GW 2.1/2" BSP, Al Indeks: ST-21-066250-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,57 zł (96,64 zł) +5szt 62,86 zł (77,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.28		
Adaptor STORZ 81 mm z GW 1" BSP, Al Indeks: ST-21-081100-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,03 zł (180,85 zł) +5szt 117,62 zł (144,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.53	
Adaptor STORZ 81 mm z GW 1.1/4" BSP, Al Indeks: ST-21-081125-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 139,25 zł(171,28 zł) +5szt 111,40 zł(137,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.5	
Adaptor STORZ 81 mm z GW 1.1/2" BSP, Al Indeks: ST-21-081150-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,69 zł(152,14 zł) +5szt 98,95 zł(121,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.45	
Adaptor STORZ 81 mm z GW 2" BSP, Al Indeks: ST-21-081200-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,97 zł(98,36 zł) +5szt 63,98 zł(78,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	

Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.38		
Adaptor STORZ 81 mm z GW 2.1/2" BSP, Al Indeks: ST-21-081250-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,97 zł (98,36 zł) +5szt 63,98 zł (78,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.38		
Adaptor STORZ 81 mm z GW 3" BSP, Al Indeks: ST-21-081300-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,97 zł (98,36 zł) +5szt 63,98 zł (78,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		

Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.41	
Adaptor STORZ 89 mm z GW 2" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-089200-US		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 44,45 zł (54,67 zł) +5szt 35,56 zł (43,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN75	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		czarna guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		czarna guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		0.397	
Adaptor STORZ 89 mm z GW 2" BSP, Al Indeks: ST-21-089200-16		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 88,37 zł (108,70 zł) +5szt 70,70 zł (86,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN75	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.43	

Adaptor STORZ 89 mm z GW 2.1/2" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-089250-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,28 zł (43,39 zł) +5szt 28,22 zł (34,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0.372		
Adaptor STORZ 89 mm z GW 2.1/2" BSP, Al Indeks: ST-21-089250-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 65,19 zł (80,18 zł) +5szt 52,15 zł (64,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.42		
Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-089300-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,28 zł (43,39 zł) +5szt 28,22 zł (34,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		

Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	czarna guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Masa [kg]	0.44		
Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, Al/stal Indeks: ST-21-089300-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 182,03 zł(223,90 zł) +5szt 145,63 zł(179,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.49		
Adaptor STORZ 89 mm z GW 3" BSP, Al Indeks: ST-21-089300-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 65,19 zł(80,18 zł) +5szt 52,15 zł(64,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.42	
Adaptor STORZ 105 mm z GW 3" BSP, Al Indeks: ST-21-105300-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 230,27 zł(283,23 zł) +5szt 184,21 zł(226,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN90	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 105 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.6	
Adaptor STORZ 115 mm z GW 4" BSP, Al Indeks: ST-21-115400-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 198,37 zł(244,00 zł) +5szt 158,70 zł(195,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN100	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 115 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.85	
Adaptor STORZ 133 mm z GW 4" BSP, Al, odlew Indeks: ST-21-133400-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 70,56 zł(86,79 zł) +5szt 56,45 zł(69,43 zł)
Dane techniczne			

Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN110	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		czarna guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		czarna guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Masa [kg]		0.964	
Adaptor STORZ 133 mm z GW 4" BSP, AI Indeks: ST-21-133400-11		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 173,79 zł(213,76 zł) +5szt 139,03 zł(171,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN110	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		biała guma NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.09	
Adaptor STORZ 133 mm z GW 4.1/2" BSP, AI Indeks: ST-21-133450-11		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 210,04 zł(258,35 zł) +5szt 168,03 zł(206,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN110	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.12		
Adaptor STORZ 148 mm z GW 4" BSP, Al Indeks: ST-21-148400-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 508,76 zł(625,77 zł) +5szt 407,01 zł(500,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN125		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 148 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.68		
Adaptor STORZ 148 mm z GW 5" BSP, Al Indeks: ST-21-148500-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 373,40 zł(459,28 zł) +5szt 298,72 zł(367,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN125		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 148 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]		1.38	
Adaptor STORZ 160 mm z GW 6" BSP, AI Indeks: ST-21-160600-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 433,30 zł(532,96 zł) +5szt 346,64 zł(426,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 160 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]		1.82	
Adaptor STORZ 220 mm z GW 8" BSP, AI, PN10 Indeks: ST-21-220800-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 901,25 zł(2 338,54 zł) +5szt 1 521,00 zł(1 870,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN205		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 220 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]		3.48	
Adaptor STORZ 278 mm z GW 10" BSP, AI, PN10 Indeks: ST-21-278000-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6 284,07 zł(7 729,41 zł) +5szt 5 027,26 zł(6 183,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		

Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN250
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepek KA - 278 mm
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR
Typ przyłącza 2	GW BSP
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	10"
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	biała guma NBR
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	5.35