



Złącze strażackie STORZ z karbowaną końcówką do węża, aluminium

Złącze STORZ z karbowaną końcówką do węża przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar. Uszczelka: biała guma NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze STORZ 31 mm z karb. końc. do węża 13 mm, Al Indeks: ST-12-031013-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,57 zł (70,81 zł) +5szt 46,05 zł (56,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.09		
Złącze STORZ 31 mm z karb. końc. do węża 19 mm, Al Indeks: ST-12-031019-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,68 zł (57,42 zł) +5szt 37,34 zł (45,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		

Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	55		
Masa [kg]	0.1		
Złącze STORZ 66 mm z karb. końc. do węża 51 mm, Al Indeks: ST-14-066052-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,57 zł (96,64 zł) +5szt 62,86 zł (77,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.37		
Złącze STORZ 89 mm z karb. końc. do węża 76 mm, Al Indeks: ST-14-089076-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,24 zł (145,44 zł) +5szt 94,60 zł (116,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	125		
Masa [kg]	0.8		
Złącze STORZ 133 mm z karb. końc. do węża 102 mm, Al Indeks: ST-14-133102-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 238,04 zł (292,79 zł) +5szt 190,44 zł (234,24 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	170		
Masa [kg]	1.8		
Złącze STORZ 133 mm z karb. końc. do węża 110 mm, Al Indeks: ST-14-133110-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 294,06 zł(361,69 zł) +5szt 235,24 zł(289,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	170		
Masa [kg]	1.7		
Złącze STORZ 148 mm z karb. końc. do węża 127 mm, Al Indeks: ST-14-148127-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 723,47 zł(889,87 zł) +5szt 578,78 zł(711,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN125		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 148 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		

Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	190		
Masa [kg]	2.26		
Złącze STORZ 160 mm z karb. końc. do węża 152 mm, Al Indeks: ST-14-160152-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 816,82 zł(1 004,69 zł) +5szt 653,46 zł(803,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 160 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	160		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	180		
Masa [kg]	3.7		