



Złącze strażackie STORZ z końcówką do węża, aluminium

Złącze STORZ z końcówką do węża przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przełotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Dostępne w wersji odkuwanej o ciśnieniu roboczym do 16 bar oraz w wersji odlewanej, charakteryzującej się znacznie mniejszą wytrzymałością o ciśnieniu roboczym do 6 bar. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar (złącza odkuwane), 6 bar (złącza odlewane). Uszczelka: biała guma NBR (złącza odkuwane), czarna guma NBR (złącza odlewane).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze STORZ 31 mm z końc. do węża 25 mm, Al odlew Indeks: ST-12-031025-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,70 zł (23,00 zł) +5szt 14,96 zł (18,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Długość L [mm]	53		
Masa [kg]	0.0874		
Złącze STORZ 31 mm z końc. do węża 25 mm, Al Indeks: ST-12-031025-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,41 zł (36,17 zł) +5szt 23,52 zł (28,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		53	
Masa [kg]		0.09	
Złącze STORZ 44 mm z końc. do węża 25 mm, Al Indeks: ST-12-044025-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,58 zł(131,09 zł) +5szt 85,26 zł(104,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN32	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 44 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		70	
Masa [kg]		0.14	
Złącze STORZ 44 mm z końc. do węża 32 mm, Al Indeks: ST-12-044032-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,48 zł(112,52 zł) +5szt 73,19 zł(90,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN32	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 44 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		70	
Masa [kg]		0.14	
Złącze STORZ 51 mm z końc. do węża 25 mm, Al Indeks: ST-12-051025-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 28,14 zł (34,61 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN38		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 51 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.2		
Złącze STORZ 51 mm z końc. do węża 32 mm, Al Indeks: ST-12-051032-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 106,58 zł (131,09 zł) +5szt 85,26 zł (104,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN38		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 51 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.21		
Złącze STORZ 51 mm z końc. do węża 38 mm, Al Indeks: ST-12-051038-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,79 zł (87,07 zł) +5szt 56,63 zł (69,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN38		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 51 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.22		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 19 mm, Al Indeks: ST-12-066019-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,35 zł (106,21 zł) +5szt 69,08 zł (84,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.36		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 25 mm, Al Indeks: ST-12-066025-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,57 zł (96,64 zł) +5szt 62,86 zł (77,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.37		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 28 mm, Al Indeks: ST-12-066028-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 110,47 zł (135,88 zł) +5szt 88,37 zł (108,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	28		
Średnica wewnętrzna [mm]	28		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.36		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 32 mm, Al odlew Indeks: ST-12-066032-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,57 zł (62,20 zł) +5szt 40,45 zł (49,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.35		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 32 mm, Al Indeks: ST-12-066032-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,99 zł (66,41 zł) +5szt 43,19 zł (53,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.37		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 38 mm, Al odlew Indeks: ST-12-066038-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,93 zł (40,50 zł) +5szt 26,34 zł (32,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.351		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 38 mm, Al Indeks: ST-12-066038-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,01 zł (86,11 zł) +5szt 56,01 zł (68,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.37		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 40 mm, Al Indeks: ST-12-066040-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,35 zł (106,21 zł) +5szt 69,08 zł (84,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.38		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 42 mm, Al odlew Indeks: ST-12-066042-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,34 zł (71,76 zł) +5szt 46,68 zł (57,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	42		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.36		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 42 mm, Al Indeks: ST-12-066042-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,57 zł (96,64 zł) +5szt 62,86 zł (77,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Średnica wewnętrzna [mm]	42		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.38		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 45 mm, Al odlew Indeks: ST-12-066045-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,79 zł (61,24 zł) +5szt 39,83 zł (48,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.35		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 45 mm, Al Indeks: ST-12-066045-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,01 zł (86,11 zł) +5szt 56,01 zł (68,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	45		
Średnica wewnętrzna [mm]	45		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.37		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 50 mm, Al Indeks: ST-12-066050-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 86,35 zł (106,21 zł) +5szt 69,08 zł (84,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.38		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 52 mm, Al odlew Indeks: ST-12-066052-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,99 zł (34,43 zł) +5szt 22,39 zł (27,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	52		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.335		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 52 mm, Al Indeks: ST-12-066052-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,39 zł (59,52 zł) +5szt 38,71 zł (47,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	52		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.37		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 55 mm, Al Indeks: ST-12-066055-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,35 zł (106,21 zł) +5szt 69,08 zł (84,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	55		
Średnica wewnętrzna [mm]	55		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.39		
Złącze STORZ 66 mm z końc. do węża 60 mm, Al Indeks: ST-12-066060-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 75,61 zł (93,00 zł) +5szt 60,49 zł (74,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	60		
Średnica wewnętrzna [mm]	60		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.4		
Złącze STORZ 81 mm z końc. do węża 38 mm, Al Indeks: ST-12-081038-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 112,80 zł (138,74 zł) +5szt 90,24 zł (111,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.46		
Złącze STORZ 81 mm z końc. do węża 52 mm, Al Indeks: ST-12-081052-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 79,19 zł (97,40 zł) +5szt 63,35 zł (77,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	52		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	95		
Masa [kg]	0.5		
Złącze STORZ 81 mm z końc. do węża 63 mm, Al Indeks: ST-12-081063-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,37 zł (108,70 zł) +5szt 70,70 zł (86,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		

Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		95	
Masa [kg]		0.49	
Złącze STORZ 81 mm z końc. do węża 65 mm, Al Indeks: ST-12-081065-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,26 zł (67,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		65	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		95	
Masa [kg]		0.51	
Złącze STORZ 81 mm z końc. do węża 70 mm, Al Indeks: ST-12-081070-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 105,02 zł (129,17 zł) +5szt 84,02 zł (103,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		95	
Masa [kg]		0.52	
Złącze STORZ 81 mm z końc. do węża 75 mm, Al Indeks: ST-12-081075-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,68 zł (109,08 zł) +5szt 70,95 zł (87,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	

Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	95		
Masa [kg]	0.53		
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża 52 mm, Al Indeks: ST-12-089052-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 134,58 zł(165,53 zł) +5szt 107,66 zł(132,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	52		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	125		
Masa [kg]	0.66		
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża 65 mm, Al odlew Indeks: ST-12-089065-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 74,68 zł(91,86 zł) +5szt 59,74 zł(73,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		

Średnica wewnętrzna [mm]		65	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Długość L [mm]		125	
Masa [kg]		0.64	
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża 65 mm, Al Indeks: ST-12-089065-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 101,13 zł(124,39 zł) +5szt 80,90 zł(99,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN75	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		65	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		125	
Masa [kg]		0.68	
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża 70 mm, Al Indeks: ST-12-089070-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 86,13 zł (105,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN75	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		70	
Średnica wewnętrzna [mm]		70	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		125	
Masa [kg]		0.73	
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża 75 mm, Al odlew Indeks: ST-12-089075-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,51 zł(53,52 zł) +5szt 34,81 zł(42,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	

Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Długość L [mm]	125		
Masa [kg]	0.7		
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża 75 mm, Al Indeks: ST-12-089075-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 83,39 zł (102,57 zł) +5szt 66,71 zł (82,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	125		
Masa [kg]	0.71		
Złącze STORZ 89 mm z końc. do węża 80 mm, Al Indeks: ST-12-089080-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 106,58 zł (131,09 zł) +5szt 85,26 zł (104,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	125		
Masa [kg]	0.77		
Złącze STORZ 105 mm z końc. do węża 75 mm, Al Indeks: ST-12-105075-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 238,04 zł(292,79 zł) +5szt 190,44 zł(234,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN90		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 105 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	160		
Masa [kg]	1.02		
Złącze STORZ 105 mm z końc. do węża 90 mm, Al Indeks: ST-12-105090-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 238,04 zł(292,79 zł) +5szt 190,44 zł(234,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN90		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 105 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	160		
Masa [kg]	1.09		
Złącze STORZ 115 mm z końc. do węża 100 mm, Al Indeks: ST-12-115100-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 202,26 zł(248,78 zł) +5szt 161,81 zł(199,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		

Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN100		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 115 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	170		
Masa [kg]	1.15		
Złącze STORZ 133 mm z końc. do węża 90 mm, Al odlew Indeks: ST-12-133090-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 140,53 zł(172,85 zł) +5szt 112,43 zł(138,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Długość L [mm]	170		
Masa [kg]	1.5715		
Złącze STORZ 133 mm z końc. do węża 90 mm, Al Indeks: ST-12-133090-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 242,56 zł(298,35 zł) +5szt 194,05 zł(238,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	90		
Średnica wewnętrzna [mm]	90		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		170	
Masa [kg]		1.68	
Złącze STORZ 133 mm z końc. do węża 100 mm, Al odlew Indeks: ST-12-133100-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,78 zł (121,50 zł) +5szt 79,03 zł (97,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN110	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		czarna guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		6	
Długość L [mm]		170	
Masa [kg]		1.58	
Złącze STORZ 133 mm z końc. do węża 100 mm, Al Indeks: ST-12-133100-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 180,17 zł (221,61 zł) +5szt 144,13 zł (177,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN110	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		biała guma NBR	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		170	
Masa [kg]		1.77	
Złącze STORZ 133 mm z końc. do węża 110 mm, Al odlew Indeks: ST-12-133110-US	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 97,61 zł (120,06 zł) +5szt 78,09 zł (96,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	

Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	czarna guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6		
Długość L [mm]	170		
Masa [kg]	1.493		
Złącze STORZ 133 mm z końc. do węża 110 mm, Al Indeks: ST-12-133110-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 180,17 zł(221,61 zł) +5szt 144,13 zł(177,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	110		
Średnica wewnętrzna [mm]	110		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	170		
Masa [kg]	1.66		
Złącze STORZ 133 mm z końc. do węża 125 mm, Al Indeks: ST-12-133125-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 668,24 zł(821,94 zł) +5szt 534,59 zł(657,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	180		
Masa [kg]	2.02		
Złącze STORZ 148 mm z końc. do węża 125 mm, AI Indeks: ST-12-148125-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 364,85 zł(448,77 zł) +5szt 291,88 zł(359,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN125		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 148 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	240		
Masa [kg]	2.27		
Złącze STORZ 160 mm z końc. do węża 150 mm, AI Indeks: ST-12-160150-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 433,30 zł(532,96 zł) +5szt 346,64 zł(426,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 160 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	180		
Masa [kg]	2.9		
Złącze STORZ 220 mm z końc. do węża 205 mm, AI Indeks: ST-12-220205-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 059,94 zł(2 533,73 zł) +5szt 1 647,95 zł(2 026,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		

Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN205		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 220 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	205		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	375		
Masa [kg]	7.2		
Złącze STORZ 278 mm z końc. do węża 258 mm, Al Indeks: ST-12-278258-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7 875,70 zł(9 687,11 zł) +5szt 6 300,56 zł(7 749,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN250		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 278 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	258		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	400		
Masa [kg]	11.7		