



Złącze strażackie STORZ z końcówką do węża pod obejmę RS, aluminium

Złącze STORZ z końcówką do węża pod obejmę RS przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar. Uszczelka: biała guma NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze STORZ 31 mm z końc. RS do węża 25 mm, AI Indeks: ST-13-031025-11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 105,02 zł(129,17 zł) +5szt 84,02 zł(103,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	75		
Masa [kg]	0.11		
Złącze STORZ 66 mm z końc. RS do węża 38 mm, AI Indeks: ST-13-066038-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 139,25 zł(171,28 zł) +5szt 111,40 zł(137,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		

Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	90		
Masa [kg]	0.4		
Złącze STORZ 66 mm z końc. RS do węża 50 mm, AI Indeks: ST-13-066050-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 78,57 zł(96,64 zł) +5szt 62,86 zł(77,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	95		
Masa [kg]	0.41		
Złącze STORZ 89 mm z końc. RS do węża 63 mm, AI Indeks: ST-13-089063-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 175,81 zł(216,25 zł) +5szt 140,65 zł(173,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	115		
Masa [kg]	0.71		
Złącze STORZ 89 mm z końc. RS do węża 75 mm, AI Indeks: ST-13-089075-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,24 zł(145,44 zł) +5szt 94,60 zł(116,36 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	105		
Masa [kg]	0.7		
Złącze STORZ 115 mm z końc. RS do węża 100 mm, Al Indeks: ST-13-115100-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 592,78 zł(729,12 zł) +5szt 474,22 zł(583,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN100		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 115 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	195		
Masa [kg]	1.39		
Złącze STORZ 133 mm z końc. RS do węża 100 mm, Al Indeks: ST-13-133100-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 274,61 zł(337,77 zł) +5szt 219,69 zł(270,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		

Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	145		
Masa [kg]	1.67		
Złącze STORZ 148 mm z końc. RS do węża 125 mm, Al Indeks: ST-13-148125-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 925,73 zł(1 138,65 zł) +5szt 740,58 zł(910,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN125		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 148 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	190		
Masa [kg]	2.34		
Złącze STORZ 160 mm z końc. RS do węża 150 mm, Al Indeks: ST-13-160150-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 283,57 zł(1 578,79 zł) +5szt 1 026,86 zł(1 263,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 160 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	biała guma NBR		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	250		
Masa [kg]	3.61		