



Złącze strażackie STORZ z przyłączem kołnierzowym, aluminium

Złącze STORZ z przyłączem kołnierzowym przeznaczone do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowane w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzujące się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się je ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar. Uszczelka: biała guma NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złącze STORZ 31 mm z kołnierzem DN 25, Al Indeks: ST-36-031025-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 177,37 zł(218,17 zł) +5szt 141,89 zł(174,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN25		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 31 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN25		
Opis przyłącza 2	średnica zewnętrzna kołnierza 115 mm, średnica podziałowa otworów 85 mm, ilość otworów 4, średnica otworu pod śrubę 14 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.51		
Złącze STORZ 66 mm z kołnierzem DN 40 (stal ocynk.), Al Indeks: ST-36-066040-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 389,74 zł(479,38 zł) +5szt 311,79 zł(383,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN52		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN40		

Opis przyłącza 2		średnica zewnętrzna kołnierza 150 mm, średnica podziałowa otworów 110 mm, ilość otworów 4, średnica otworu pod śrubę 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		2.19	
Uwagi		kołnierz ze stali ocynkowanej	
Złącze STORZ 66 mm z kołnierzem DN 50, Al Indeks: ST-36-066050-11		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 220,93 zł(271,74 zł) +5szt 176,74 zł(217,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN50	
Opis przyłącza 2		średnica zewnętrzna kołnierza 165 mm, średnica podziałowa otworów 125 mm, ilość otworów 4, średnica otworu pod śrubę 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.17	
Złącze STORZ 66 mm z kołnierzem DN 65, Al Indeks: ST-36-066065-11		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 521,21 zł(641,09 zł) +5szt 416,97 zł(512,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN65	
Opis przyłącza 2		średnica zewnętrzna kołnierza 185 mm, średnica podziałowa otworów 145 mm, ilość otworów 4, średnica otworu pod śrubę 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.76	
Złącze STORZ 66 mm z kołnierzem DN 80, AI Indeks: ST-36-066080-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 552,33 zł(679,37 zł) +5szt 441,86 zł(543,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN52	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 66 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN80	
Opis przyłącza 2		średnica zewnętrzna kołnierza 200 mm, średnica podziałowa otworów 160 mm, ilość otworów 8, średnica otworu pod śrubę 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.66	
Złącze STORZ 81 mm z kołnierzem DN 50, AI Indeks: ST-36-081050-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 418,52 zł(514,78 zł) +5szt 334,82 zł(411,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN65	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN50	
Opis przyłącza 2		średnica zewnętrzna kołnierza 165 mm, średnica podziałowa otworów 125 mm, ilość otworów 4, średnica otworu pod śrubę 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.23	
Złącze STORZ 81 mm z kołnierzem DN 65, AI Indeks: ST-36-081065-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 465,20 zł(572,20 zł) +5szt 372,16 zł(457,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	

Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza 2	średnica zewnętrzna kołnierza 185 mm, średnica podziałowa otworów 145 mm, ilość otworów 4, średnica otworu pod śrubę 18 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.89		
Złącze STORZ 81 mm z kołnierzem DN 80, AI Indeks: ST-36-081080-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 583,44 zł(717,63 zł) +5szt 466,75 zł(574,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN65		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 81 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza 2	średnica zewnętrzna kołnierza 200 mm, średnica podziałowa otworów 160 mm, ilość otworów 8, średnica otworu pod śrubę 18 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.69		
Złącze STORZ 89 mm z kołnierzem DN 50, AI Indeks: ST-36-089050-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 434,08 zł(533,92 zł) +5szt 347,27 zł(427,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN50		
Opis przyłącza 2	średnica zewnętrzna kołnierza 165 mm, średnica podziałowa otworów 125 mm, ilość otworów 4, średnica otworu pod śrubę 18 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.34		
Złącze STORZ 89 mm z kołnierzem DN 65, Al Indeks: ST-36-089065-11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 528,99 zł(650,66 zł) +5szt 423,19 zł(520,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza 2	średnica zewnętrzna kołnierza 185 mm, średnica podziałowa otworów 145 mm, ilość otworów 4, średnica otworu pod śrubę 18 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.92		
Złącze STORZ 89 mm z kołnierzem DN 80, Al Indeks: ST-36-089080-11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 396,74 zł(487,99 zł) +5szt 317,39 zł(390,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN75		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza 2	średnica zewnętrzna kołnierza 200 mm, średnica podziałowa otworów 160 mm, ilość otworów 8, średnica otworu pod śrubę 18 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		1.68	
Złącze STORZ 89 mm z kołnierzem DN 100, Al Indeks: ST-36-089100-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 925,73 zł(1 138,65 zł) +5szt 740,58 zł(910,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN75	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 89 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN100	
Opis przyłącza 2		średnica zewnętrzna kołnierza 220 mm, średnica podziałowa otworów 180 mm, ilość otworów 8, średnica otworu pod śrubę 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		2.4	
Złącze STORZ 115 mm z kołnierzem DN 100, Al Indeks: ST-36-115100-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 783,37 zł(963,55 zł) +5szt 626,70 zł(770,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		Złącze symetryczne STORZ	
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)		DN100	
Opis przyłącza		złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 115 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka doczołowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)		DN100	
Opis przyłącza 2		średnica zewnętrzna kołnierza 220 mm, średnica podziałowa otworów 180 mm, ilość otworów 8, średnica otworu pod śrubę 18 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		2.47	
Złącze STORZ 133 mm z kołnierzem DN 80, Al Indeks: ST-36-133080-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 972,41 zł(1 196,06 zł) +5szt 777,92 zł(956,84 zł)
Dane techniczne			

	Geometria	prosta	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110	
	Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN	
	Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN80	
	Opis przyłącza 2	średnica zewnętrzna kołnierza 200 mm, średnica podziałowa otworów 160 mm, ilość otworów 8, średnica otworu pod śrubę 18 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Masa [kg]	2.74	
Złącze STORZ 133 mm z kołnierzem DN 100, AI Indeks: ST-36-133100-11	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 661,24 zł(813,33 zł) +5szt 528,99 zł(650,66 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN110	
	Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 133 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN	
	Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN100	
	Opis przyłącza 2	średnica zewnętrzna kołnierza 220 mm, średnica podziałowa otworów 180 mm, ilość otworów 8, średnica otworu pod śrubę 18 mm	
	Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	16	
	Masa [kg]	2.72	
Złącze STORZ 148 mm z kołnierzem DN 125, AI Indeks: ST-36-148125-11	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 322,47 zł(1 626,64 zł) +5szt 1 057,98 zł(1 301,32 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	AL - aluminium	
	Rodzaj materiału	aluminium	
	Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ	
	Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN125	
	Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 148 mm	

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN125		
Opis przyłącza 2	średnica zewnętrzna kołnierza 250 mm, średnica podziałowa otworów 210 mm, ilość otworów 8, średnica otworu pod śrubę 18 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	3.86		
Złącze STORZ 160 mm z kołnierzem DN 150, AI Indeks: ST-36-160150-11	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 548,07 zł (1 904,13 zł) +5szt 1 238,46 zł (1 523,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	Złącze symetryczne STORZ		
Rozmiar przyłącza (złącza symetryczne STORZ i inne)	DN150		
Opis przyłącza	złącze symetryczne o rozstawie zaczepów KA - 160 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka doczołowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza 2 (kołnierz PN)	DN150		
Opis przyłącza 2	średnica zewnętrzna kołnierza 285 mm, średnica podziałowa otworów 240 mm, ilość otworów 8, średnica otworu pod śrubę 22 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	5.28		