



Złącze TW DIN 28450 z GW BSP, mosiądz, typ VK

Wtyk złącza przeładunkowego TW typ VK z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczony do montażu na końcówkach do węża lub instalacjach rurowych posiadających gwint zewnętrzny BSP. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Przeznaczony do cieczy, materiałów sypkich i gazów (z wyjątkiem gazu płynnego i pary). Materiał: mosiądz. Ciśnienie: od -0,8 bar do 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (należy uwzględnić medium i materiał uszczelnienia). Uszczelnienie gwintu (typ uszczelki GD): poliuretan.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor VK 50 (TW 1501) z GW 2" BSP, mosiądz Indeks: TW-VK-050-MS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,53 zł (49,85 zł) +5szt 36,02 zł (44,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 50 - 2"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	poliuretan		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.357		
Adaptor VK 50 (TW 1501) z GW 2" BSP, mosiądz Indeks: TW-VK-050-MSR	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,87 zł (77,33 zł) +5szt 55,88 zł (68,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 50 - 2"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	poliuretan		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.36	
Adaptor VK 80 (TW 501) z GW 3" BSP, mosiądz Indeks: TW-VK-080-MS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 89,24 zł (109,77 zł) +5szt 79,33 zł (97,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		TW (TANK-WAGEN)	
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)		VK 80 - 3"	
Opis przyłącza		przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		poliuretan	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.758	
Adaptor VK 80 (TW 501) z GW 3" BSP, mosiądz Indeks: TW-VK-080-MSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 132,02 zł (162,38 zł) +5szt 117,36 zł (144,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		TW (TANK-WAGEN)	
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)		VK 80 - 3"	
Opis przyłącza		przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		poliuretan	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.75	
Adaptor VK 100 z GW 4" BSP, mosiądz Indeks: TW-VK-100-MS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 139,99 zł (172,19 zł) +5szt 124,44 zł (153,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	

Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 100 - 4"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	poliuretan		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.192		
Adaptor VK 100 z GW 4" BSP, mosiądz Indeks: TW-VK-100-MSR	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 210,52 zł(258,94 zł) +5szt 187,13 zł(230,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 100 - 4"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	poliuretan		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.1		