



Złącze TW DIN 28450 z GW BSP, stal nierdzewna, typ VK

Wtyk złącza przeładunkowego TW typ VK z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczony do montażu na końcówkach do węża lub instalacjach rurowych posiadających gwint zewnętrzny BSP. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Przeznaczony do cieczy, materiałów sypkich i gazów (z wyjątkiem gazu płynnego i pary). Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie: od -0,8 bar do 16 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +65°C (należy uwzględnić medium i materiał uszczelnienia). Uszczelnienie gwintu (typ uszczelki GD): teflon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor VK 50 (TW 1501) z GW 2" BSP, AISI 316 Indeks: TW-VK-050-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,33 zł (68,06 zł) +5szt 49,18 zł (60,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 50 - 2"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	teflon		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.308		
Adaptor VK 50 (TW 1501) z GW 2" BSP, AISI 316 Indeks: TW-VK-050-SSR	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 55,25 zł (67,96 zł) +5szt 49,11 zł (60,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 50 - 2"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		teflon	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.31	
Adaptor VK 80 (TW 501) z GW 3" BSP, AISI 316 Indeks: TW-VK-080-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 105,63 zł(129,92 zł) +5szt 93,89 zł(115,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		TW (TANK-WAGEN)	
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)		VK 80 - 3"	
Opis przyłącza		przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		teflon	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.714	
Adaptor VK 80 (TW 501) z GW 3" BSP, AISI 316 Indeks: TW-VK-080-SSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 97,16 zł(119,51 zł) +5szt 86,37 zł(106,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		TW (TANK-WAGEN)	
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)		VK 80 - 3"	
Opis przyłącza		przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		płaskie (doczołowe)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		teflon	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.73	
Adaptor VK 100 z GW 4" BSP, AISI 316 Indeks: TW-VK-100-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 176,11 zł(216,62 zł) +5szt 156,54 zł(192,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 100 - 4"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	teflon		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.025		
Adaptor VK 100 z GW 4" BSP, AISI 316 Indeks: TW-VK-100-SSR	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 187,65 zł(230,81 zł) +5szt 166,80 zł(205,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 100 - 4"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	teflon		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.15		