



Złącze TW DIN 28450 z GW BSP, stal nierdzewna z wykładziną E-CTFE, typ VK

Wtyk złącza przeładunkowego TW typ VK z gwintem wewnętrznym BSP oraz z wykładziną E-CTFE. Przeznaczony do montażu na końcówkach do węża lub instalacjach rurowych posiadających gwint zewnętrzny BSP. Wykonany zgodnie z normą EN ISO 14420-6 (dawniej DIN 28450). Stosowany do najbardziej agresywnych chemicznie mediów, dla których odporność korozyjna stali kwasoodpornej AISI 316 jest niewystarczająca. E-CTFE charakteryzuje się bardzo dużą odpornością chemiczną w szerokim zakresie temperatur (w przybliżeniu od -40°C do +130°C). Jest odporny na działanie wszystkich kwasów, ługów i innych agresywnych substancji (zakres pH 1 ÷ 14). Posiada wysokie własności mechaniczne, w szczególności twardość i odporność na ścieranie. Materiał: stal nierdzewna. Uszczelnienie gwintu (typ uszczelki GD): teflon.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Adaptor VK 50 (TW 1501) z GW 2" BSP, AISI 316 / CF-E-CTFE Indeks: TW-VK-050-SSE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316 z wykładziną E-CTFE		
Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 50 - 2"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	teflon		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0,38		
Adaptor VK 80 (TW 501) z GW 3" BSP, AISI 316 / CF-E-CTFE Indeks: TW-VK-080-SSE	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 094,21 zł (1 345,88 zł) +5szt 972,63 zł (1 196,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316 z wykładziną E-CTFE		
Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 80 - 3"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	teflon		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.8		
Adaptor VK 100 z GW 4" BSP, AISI 316 / E-CTFE Indeks: TW-VK-100-SSE	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316 z wykładziną E-CTFE		
Typ przyłącza 1	TW (TANK-WAGEN)		
Rozmiar przyłącza (cysternowe TW)	VK 100 - 4"		
Opis przyłącza	przyłącze cysternowe (tankwagen, eurozłącze, DIN 28450, EN ISO 14420-6)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	teflon		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	1.22		