



Złączka kątowna 90° JIC z GZ UNF ze stali węglowej, typ W

Złączka kątowna 90° JIC 37° z gwintem zewnętrznym UNF (uszczelnienie na stożku 37°). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka 90° GZ JIC 7/16"-20 Indeks: HJ-W-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,66 zł (19,26 zł) +10szt 12,68 zł (15,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.024		
Złączka 90° GZ JIC 1/2"-20 Indeks: HJ-W-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,84 zł (23,17 zł) +10szt 15,25 zł (18,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8 mm, calowej 5/16"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8 mm, calowej 5/16"		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Masa [kg]		0.035	
Złączka 90° GZ JIC 9/16"-18 Indeks: HJ-W-09	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 18,84 zł (23,17 zł) +10szt 15,25 zł (18,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		9/16"-18	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		9/16"-18	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.041	
Złączka 90° GZ JIC 3/4"-16 Indeks: HJ-W-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,42 zł (34,96 zł) +10szt 23,00 zł (28,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.088	
Złączka 90° GZ JIC 7/8"-14 Indeks: HJ-W-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,13 zł (43,21 zł) +10szt 28,44 zł (34,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.128		
Złączka 90° GZ JIC 1.1/16"-12 Indeks: HJ-W-17	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,95 zł (39,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.214		
Złączka 90° GZ JIC 1.5/16"-12 Indeks: HJ-W-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,60 zł (92,99 zł) +10szt 61,20 zł (75,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	290		
Masa [kg]	0.31		
Złączka 90° GZ JIC 1.5/8"-12 Indeks: HJ-W-26	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 89,74 zł (110,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 30, 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 30, 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	240		
Masa [kg]	0.546		
Złączka 90° GZ JIC 1.7/8"-12 Indeks: HJ-W-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 233,40 zł (287,08 zł) +10szt 188,94 zł (232,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 38 mm, calowej 1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 38 mm, calowej 1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	240		

Masa [kg]	0.794
-----------	-------