



Złączka kątowa 90° nastawialna JIC z GZ/GW UNF ze stali nierdzewnej, typ EVW

Złączka 90° nastawialna JIC 37° z gwintem zewnętrznym oraz gwintem wewnętrznym UNF, nakrętka (uszczelnienie na stożku 37°). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 7/16"-20, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-07-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 83,37 zł (102,55 zł) +10szt 67,49 zł (83,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.037		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1/2"-20, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,69 zł (123,85 zł) +10szt 81,51 zł (100,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8 mm, calowej 5/16"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.043		

Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 9/16"-18, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-09-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,58 zł(123,71 zł) +10szt 81,42 zł(100,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.054		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 3/4"-16, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 129,08 zł(158,77 zł) +10szt 104,49 zł(128,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.105		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 7/8"-14, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-14-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 147,35 zł(181,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14 - 15 - 16 mm, calowej 5/8"		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.162		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.1/16"-12, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-17-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 249,25 zł (306,58 zł) +10szt 201,77 zł (248,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18 - 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.26		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.5/16"-12, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-21-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 379,77 zł (467,12 zł) +10szt 307,44 zł (378,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	290		
Masa [kg]	0.42		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.5/8"-12, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-26-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 576,81 zł (709,48 zł) +10szt 466,94 zł (574,34 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 30 - 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	240		
Masa [kg]	0.679		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.7/8"-12, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-30-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 794,36 zł(977,06 zł) +10szt 643,05 zł(790,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 38 mm, calowej 1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	240		
Masa [kg]	0.747		