



Złączka kątowa 90° nastawialna JIC z GZ/GW UNF ze stali nierdzewnej, typ EVW

Złączka 90° nastawialna JIC 37° z gwintem zewnętrznym oraz gwintem wewnętrznym UNF, nakrętka (uszczelnienie na stożku 37°). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 7/16"-20, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-07-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,43 zł (92,78 zł) +10szt 63,52 zł (78,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.037		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1/2"-20, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,57 zł (110,17 zł) +10szt 75,43 zł (92,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8 mm, calowej 5/16"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.043		

Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 9/16"-18, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-09-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,00 zł (111,93 zł) +10szt 76,63 zł (94,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.054		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 3/4"-16, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 116,78 zł (143,64 zł) +10szt 98,34 zł (120,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.105		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 7/8"-14, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-14-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,50 zł (92,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14 - 15 - 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		

Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		7/8"-14	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.162	
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.1/16"-12, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-17-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 198,38 zł (244,01 zł) +4szt 163,37 zł (200,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.1/16"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18 - 20 mm, calowej 3/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		1.1/16"-12	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.26	
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.5/16"-12, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-21-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 302,27 zł (371,79 zł) +4szt 248,93 zł (306,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.5/16"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		1.5/16"-12	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		290	
Masa [kg]		0.42	
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.5/8"-12, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-26-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 459,09 zł (564,68 zł) +4szt 378,08 zł (465,04 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 30 - 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	240		
Masa [kg]	0.679		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.7/8"-12, AISI 316 Indeks: HJ-EVW-30-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 632,24 zł (777,66 zł) +4szt 520,67 zł (640,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 38 mm, calowej 1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	240		
Masa [kg]	0.747		