



Złączka kąтова 90° nastawialna JIC z GZ/GW UNF ze stali węglowej, typ EVW

Złączka kąтова 90° nastawialna JIC 37° z gwintem zewnętrznym oraz gwintem wewnętrznym UNF, nakrętka (uszczelnienie na stożku 37°). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 7/16"-20 Indeks: HJ-EVW-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,89 zł (24,46 zł) +10szt 16,10 zł (19,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.031		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1/2"-20 Indeks: HJ-EVW-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,33 zł (28,70 zł) +10szt 18,88 zł (23,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8 mm, calowej 5/16"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Masa [kg]		0.046	
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 9/16"-18 Indeks: HJ-EVW-09	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,15 zł (29,70 zł) +10szt 19,55 zł (24,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		9/16"-18	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		9/16"-18	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.059	
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 3/4"-16 Indeks: HJ-EVW-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 30,37 zł (37,36 zł) +10szt 24,59 zł (30,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.1	
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 7/8"-14 Indeks: HJ-EVW-14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,83 zł (51,45 zł) +10szt 33,86 zł (41,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14 - 15 - 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.164		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.1/16"-12 Indeks: HJ-EVW-17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,64 zł (67,21 zł) +10szt 44,24 zł (54,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18 - 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.254		
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.5/16"-12 Indeks: HJ-EVW-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,68 zł (110,31 zł) +10szt 72,60 zł (89,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GW UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.5/16"-12		

Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		290	
Masa [kg]		0.416	
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.5/8"-12 Indeks: HJ-EVW-26	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 132,72 zł(163,25 zł) +10szt 107,44 zł(132,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.5/8"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 30 - 32 mm, calowej 1.1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		1.5/8"-12	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		240	
Masa [kg]		0.699	
Złączka 90° nast. GZ/GW JIC 1.7/8"-12 Indeks: HJ-EVW-30	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 297,27 zł(365,64 zł) +10szt 240,64 zł(295,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/8"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 38 mm, calowej 1.1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GW UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		1.7/8"-12	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		240	
Masa [kg]		1.102	