



Złączka kątowna nastawialna EVWO, stal nierdzewna

Złączka DIN 2353 kątowna nastawialna, typ EVWO: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym oraz z gwintem wewnętrznym metrycznym z o-ringiem. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka DIN 2353 EVWO 6L, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-06L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,37 zł (73,03 zł) +5szt 50,46 zł (62,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.034		
Złączka DIN 2353 EVWO 8L, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-08L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,37 zł (73,03 zł) +5szt 50,46 zł (62,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.061	
Złączka DIN 2353 EVWO 10L, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-10L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 77,41 zł (95,21 zł) +5szt 65,80 zł (80,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.058	
Złączka DIN 2353 EVWO 12L, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-12L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,39 zł (103,80 zł) +5szt 71,73 zł (88,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.081	
Złączka DIN 2353 EVWO 15L, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-15L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 97,20 zł (119,56 zł) +5szt 82,62 zł (101,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.128		
Złączka DIN 2353 EVWO 18L, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-18L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 184,50 zł (226,94 zł) +5szt 156,82 zł (192,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.197		
Złączka DIN 2353 EVWO 22L, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-22L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 232,22 zł (285,63 zł) +5szt 197,39 zł (242,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		

Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.258		
Złączka DIN 2353 EVWO 28L, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-28L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 368,41 zł(453,14 zł) +5szt 313,15 zł(385,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.37		
Złączka DIN 2353 EVWO 35L, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-35L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 548,84 zł(675,07 zł) +5szt 466,51 zł(573,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		

Masa [kg]		0.593	
Złączka DIN 2353 EVWO 42L, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-42L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 829,37 zł(1 020,13 zł) +5szt 704,96 zł(867,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]		1.003	
Złączka DIN 2353 EVWO 6S, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,60 zł(79,46 zł) +5szt 54,91 zł(67,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]		0.048	
Złączka DIN 2353 EVWO 8S, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 72,17 zł(88,77 zł) +5szt 61,34 zł(75,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.065		
Złączka DIN 2353 EVWO 10S, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-10S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 86,72 zł (106,67 zł) +5szt 73,71 zł (90,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.092		
Złączka DIN 2353 EVWO 12S, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-12S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,69 zł (123,85 zł) +5szt 85,59 zł (105,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		

Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.107	
Złączka DIN 2353 EVWO 14S, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-14S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 120,48 zł(148,19 zł) +5szt 102,41 zł(125,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.146	
Złączka DIN 2353 EVWO 16S, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-16S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 194,97 zł(239,81 zł) +5szt 165,73 zł(203,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria		90°	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M24x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M24x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		Viton	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.212	

Złączka DIN 2353 EVWO 20S, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-20S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 249,10 zł(306,39 zł) +5szt 211,74 zł(260,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.309		
Złączka DIN 2353 EVWO 25S, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-25S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 399,84 zł(491,80 zł) +5szt 339,87 zł(418,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.547		
Złączka DIN 2353 EVWO 30S, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-30S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 587,83 zł(723,03 zł) +5szt 499,66 zł(614,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.744		
Złączka DIN 2353 EVWO 38S, AISI 316 Indeks: HD-EVWO-38S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 860,80 zł(1 058,78 zł) +5szt 731,68 zł(899,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	Viton		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	1.222		