



Złączka prosta grodziowa do przyspawania ESV, stal węglowa olejowana

Złączka DIN 2353 prosta grodziowa do przyspawania, typ ESV: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym oraz z przyłączem do przyspawania. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa olejowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka DIN 2353 ESV 6L Indeks: HD-ESV-06L	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 18,57 zł (22,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna 18 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.102		
Uwagi	A = 18 mm		
Złączka DIN 2353 ESV 8L Indeks: HD-ESV-08L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 29,87 zł (36,74 zł) +10szt 23,37 zł (28,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna 20 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.122		
Uwagi	A = 20 mm		
Złączka DIN 2353 ESV 10L Indeks: HD-ESV-10L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,81 zł (39,13 zł) +10szt 24,89 zł (30,61 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna 22 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.144		
Uwagi	A = 22 mm		
Złączka DIN 2353 ESV 12L Indeks: HD-ESV-12L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,20 zł (50,68 zł) +10szt 32,24 zł (39,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna 25 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.178		
Uwagi	A = 25 mm		
Złączka DIN 2353 ESV 15L Indeks: HD-ESV-15L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,54 zł (52,32 zł) +10szt 33,29 zł (40,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna 28 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.266		

Uwagi		A = 28 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 18L Indeks: HD-ESV-18L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 53,70 zł (66,05 zł) +10szt 42,02 zł (51,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna 32 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.336		
Uwagi		A = 32 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 22L Indeks: HD-ESV-22L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 69,69 zł (85,72 zł) +10szt 54,54 zł (67,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna 36 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	160		
Masa [kg]	0.4		
Uwagi		A = 36 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 28L Indeks: HD-ESV-28L	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 83,35 zł (102,52 zł) +10szt 65,23 zł (80,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		

Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		do przyspawania, średnica zewnętrzna 40 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		160	
Masa [kg]		0.45	
Uwagi		A = 40 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 35 Indeks: HD-ESV-35L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,30 zł(141,82 zł) +10szt 90,24 zł(111,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M45x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		do przyspawania, średnica zewnętrzna 50 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		160	
Masa [kg]		0.722	
Uwagi		A = 50 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 42L Indeks: HD-ESV-42L	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 180,58 zł(222,11 zł) +10szt 141,33 zł(173,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		do przyspawania, średnica zewnętrzna 60 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		160	
Masa [kg]		1.005	
Uwagi		A = 60 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 6S Indeks: HD-ESV-06S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,99 zł (23,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		do przyspawania, średnica zewnętrzna 20 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.134	
Uwagi		A = 20 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 8S Indeks: HD-ESV-08S		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 39,19 zł (48,20 zł) +10szt 30,67 zł (37,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		do przyspawania, średnica zewnętrzna 22 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.163	
Uwagi		A = 22 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 10S Indeks: HD-ESV-10S		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 41,91 zł (51,55 zł) +10szt 32,80 zł (40,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		do przyspawania, średnica zewnętrzna 25 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.201	
Uwagi		A = 25 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 12S Indeks: HD-ESV-12S		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 26,92 zł (33,11 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna 28 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.251		
Uwagi	A = 28 mm		
Złączka DIN 2353 ESV 14S Indeks: HD-ESV-14S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,21 zł (80,21 zł) +10szt 51,03 zł (62,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna 30 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.336		
Uwagi	A = 30 mm		
Złączka DIN 2353 ESV 16S Indeks: HD-ESV-16S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,42 zł (73,09 zł) +10szt 46,50 zł (57,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	do przyspawania, średnica zewnętrzna 35 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.442		

Uwagi		A = 35 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 20S Indeks: HD-ESV-20S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 73,15 zł (89,97 zł) +10szt 57,25 zł (70,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M30x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		do przyspawania, średnica zewnętrzna 38 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.517	
Uwagi		A = 38 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 25S Indeks: HD-ESV-25S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 89,00 zł (109,47 zł) +10szt 69,65 zł (85,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		do przyspawania, średnica zewnętrzna 45 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.722	
Uwagi		A = 45 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 30S Indeks: HD-ESV-30S	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 70,16 zł (86,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M42x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	

Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		do przyspawania, średnica zewnętrzna 50 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.872	
Uwagi		A = 50 mm	
Złączka DIN 2353 ESV 38S Indeks: HD-ESV-38S		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 111,69 zł (137,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		do przyspawania, średnica zewnętrzna 60 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		1.244	
Uwagi		A = 60 mm	