


Złączka prosta grodziowa SV, stal nierdzewna



Złączka DIN 2353 prosta grodziowa, typ SV z przeciwnakrętką: gniazdo 24° DIN 2353 obustronnie z gwintem zewnętrznym metrycznym. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka DIN 2353 SV 6L, AISI 316 Indeks: HD-SV-06L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,76 zł (41,52 zł) +5szt 28,69 zł (35,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.039		
Złączka DIN 2353 SV 8L, AISI 316 Indeks: HD-SV-08L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,58 zł (48,68 zł) +5szt 33,64 zł (41,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		

Masa [kg]		0.05	
Złączka DIN 2353 SV 10L, AISI 316 Indeks: HD-SV-10L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,46 zł (69,45 zł) +5szt 47,99 zł (59,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		500	
Masa [kg]		0.067	
Złączka DIN 2353 SV 12L, AISI 316 Indeks: HD-SV-12L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,53 zł (74,45 zł) +5szt 51,45 zł (63,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.078	
Złączka DIN 2353 SV 15L, AISI 316 Indeks: HD-SV-15L-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 77,41 zł (95,21 zł) +5szt 65,80 zł (80,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.128		
Złączka DIN 2353 SV 18L, AISI 316 Indeks: HD-SV-18L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 130,37 zł(160,36 zł) +5szt 110,82 zł(136,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.198		
Złączka DIN 2353 SV 22L, AISI 316 Indeks: HD-SV-22L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 169,37 zł(208,33 zł) +5szt 143,96 zł(177,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		

Masa [kg]		0.254	
Złączka DIN 2353 SV 28L, AISI 316 Indeks: HD-SV-28L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 235,72 zł(289,94 zł) +5szt 200,36 zł(246,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.335	
Złączka DIN 2353 SV 35L, AISI 316 Indeks: HD-SV-35L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 367,25 zł(451,72 zł) +5szt 312,16 zł(383,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M45x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M45x2	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.546	
Złączka DIN 2353 SV 42L, AISI 316 Indeks: HD-SV-42L-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 536,62 zł(660,04 zł) +5szt 456,12 zł(561,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M52x2	

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.758		
Złączka DIN 2353 SV 6S, AISI 316 Indeks: HD-SV-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,98 zł (56,56 zł) +5szt 39,08 zł (48,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.065		
Złączka DIN 2353 SV 8S, AISI 316 Indeks: HD-SV-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 60,53 zł (74,45 zł) +5szt 51,45 zł (63,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		

Masa [kg]		0.087	
Złączka DIN 2353 SV 10S, AISI 316 Indeks: HD-SV-10S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,51 zł (83,04 zł) +5szt 57,39 zł (70,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		800	
Masa [kg]		0.112	
Złączka DIN 2353 SV 12S, AISI 316 Indeks: HD-SV-12S-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 52,87 zł (65,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.141	
Złączka DIN 2353 SV 14S, AISI 316 Indeks: HD-SV-14S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,22 zł(150,33 zł) +5szt 103,89 zł(127,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.18		
Złączka DIN 2353 SV 16S, AISI 316 Indeks: HD-SV-16S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 131,54 zł(161,79 zł) +5szt 111,80 zł(137,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.201		
Złączka DIN 2353 SV 20S, AISI 316 Indeks: HD-SV-20S-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 86,09 zł (105,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		

Masa [kg]		0.462	
Złączka DIN 2353 SV 25S, AISI 316 Indeks: HD-SV-25S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 335,82 zł(413,06 zł) +5szt 285,45 zł(351,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M36x2	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.492	
Złączka DIN 2353 SV 30S, AISI 316 Indeks: HD-SV-30S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 369,00 zł(453,87 zł) +5szt 313,65 zł(385,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M42x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M42x2	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.631	
Złączka DIN 2353 SV 38S, AISI 316 Indeks: HD-SV-38S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 669,32 zł(823,26 zł) +5szt 568,92 zł(699,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M52x2	

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M52x2
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420
Masa [kg]	1.083