



Złączka prosta JIC z GZ UNF ze stali węglowej, typ G

Złączka prosta JIC 37° z gwintem zewnętrznym UNF (uszczelnienie na stożku 37°).
 Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka GZ JIC 7/16"-20 Indeks: HJ-G-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,30 zł(8,98 zł) +10szt 5,91 zł(7,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.018		
Złączka GZ JIC 1/2"-20 Indeks: HJ-G-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,87 zł(7,22 zł) +10szt 4,75 zł(5,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8 mm, calowej 5/16"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8 mm, calowej 5/16"		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		450	
Masa [kg]		0.023	
Złączka GZ JIC 9/16"-18 Indeks: HJ-G-09	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,89 zł (8,47 zł) +10szt 5,58 zł (6,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		9/16"-18	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		9/16"-18	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.031	
Złączka GZ JIC 3/4"-16 Indeks: HJ-G-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,65 zł (15,56 zł) +10szt 10,24 zł (12,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.057	
Złączka GZ JIC 7/8"-14 Indeks: HJ-G-14	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,78 zł (19,41 zł) +10szt 12,77 zł (15,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.083		
Złączka GZ JIC 1.1/16"-12 Indeks: HJ-G-17	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 24,45 zł (30,07 zł) +10szt 19,79 zł (24,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.141		
Złączka GZ JIC 1.5/16"-12 Indeks: HJ-G-21	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,10 zł (41,94 zł) +10szt 27,60 zł (33,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	290		
Masa [kg]	0.194		
Złączka GZ JIC 1.5/8"-12 Indeks: HJ-G-26	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,80 zł (68,63 zł) +10szt 45,17 zł (55,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 30, 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 30, 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	240		
Masa [kg]	0.328		
Złączka GZ JIC 1.7/8"-12 Indeks: HJ-G-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,67 zł (142,27 zł) +10szt 93,63 zł (115,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 38 mm, calowej 1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 38 mm, calowej 1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	240		

Masa [kg]	0.447
-----------	-------