



Złączka prosta KN, stal ocynkowana

Złączka prosta KN przeznaczona do szybkiego i efektywnego montażu węży odciągowych za pomocą ślimakowych opasek mostkowych BC. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka prosta d = 77 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-080-OC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,60 zł (13,04 zł) +5szt 9,35 zł (11,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	80		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	80		
Masa [kg]	0.082		
Złączka prosta d = 97 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-100-OC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,23 zł (10,12 zł) +5szt 7,26 zł (8,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	100		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	100		
Masa [kg]	0.101		
Złączka prosta d = 122 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-125-OC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,93 zł (12,21 zł) +5szt 8,76 zł (10,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	125		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	125		
Masa [kg]	0.127		
Złączka prosta d = 137 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-140-OC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,06 zł (14,83 zł) +5szt 10,64 zł (13,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	140		
Średnica wewnętrzna [mm]	140		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	140		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	140		
Masa [kg]	0.146		
Złączka prosta d = 147 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-150-OC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,06 zł (14,83 zł) +5szt 10,64 zł (13,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	150		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	150		
Masa [kg]	0.151		
Złączka prosta d = 157 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-160-OC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,24 zł (12,60 zł) +5szt 9,03 zł (11,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		160	
Średnica wewnętrzna [mm]		160	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		160	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		160	
Masa [kg]		0.163	
Złączka prosta d = 177 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-180-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,72 zł (19,34 zł) +5szt 13,87 zł (17,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		180	
Średnica wewnętrzna [mm]		180	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		180	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		180	
Masa [kg]		0.183	
Złączka prosta d = 197 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-200-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,52 zł (14,17 zł) +5szt 10,16 zł (12,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		200	
Średnica wewnętrzna [mm]		200	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		200	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		200	
Masa [kg]		0.194	
Złączka prosta d = 222 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-225-OC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,36 zł (21,35 zł) +5szt 15,32 zł (18,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	225		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	225		
Masa [kg]	0.203		
Złączka prosta d = 247 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-250-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,53 zł (16,64 zł) +5szt 11,93 zł (14,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	250		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	250		
Masa [kg]	0.253		
Złączka prosta d = 277 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-280-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,27 zł (20,01 zł) +5szt 14,35 zł (17,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	280		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	275		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	280		
Masa [kg]	0		
Złączka prosta d = 297 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-300-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,29 zł (24,96 zł) +5szt 17,90 zł (22,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		

Średnica wewnętrzna [mm]		300	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		300	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		300	
Masa [kg]		0	
Złączka prosta d = 397 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-400-OC		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 35,09 zł (43,16 zł) +5szt 30,97 zł (38,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		400	
Średnica wewnętrzna [mm]		400	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		400	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		400	
Masa [kg]		0.59	
Złączka prosta d = 497 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KN-500-OC		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 32,26 zł (39,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal ocynkowana	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		500	
Średnica wewnętrzna [mm]		500	
Typ "ogona" 2 do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]		500	
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"		500	
Masa [kg]		0.837	