



Złączka prosta manometryczna MAV, stal węglowa, cynko-nikiel

Złączka DIN 2353 prosta manometryczna, typ MAV-B: gwint wewnętrzny walcowy BSP z pierścieniem uszczelniającym oraz gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Powierzchnia pokryta cynko-niklem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka DIN 2353 MAV 6L 1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-MAV-06L-B-04-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,18 zł(11,29 zł) +10szt 7,18 zł(8,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień uszczelniający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	uszczelka metalowa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.034		
Przyłączka DIN 2353 MAV 8L 1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-MAV-08L-B-04-CN	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 9,14 zł(11,24 zł) +10szt 7,16 zł(8,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień uszczelniający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	uszczelka metalowa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		

Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.035	
Przyłączka DIN 2353 MAV 10L 1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-MAV-10L-B-04-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,99 zł (14,75 zł) +10szt 9,39 zł (11,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień uszczelniający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		uszczelka metalowa	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.037	
Przyłączka DIN 2353 MAV 12L 1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-MAV-12L-B-04-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,73 zł (13,20 zł) +10szt 8,40 zł (10,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień uszczelniający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		uszczelka metalowa	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.038	
Przyłączka DIN 2353 MAV 6S 1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-MAV-06S-B-08-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 18,40 zł (22,63 zł) +10szt 14,40 zł (17,71 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień uszczelniający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	uszczelka metalowa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.082		
Przyłączka DIN 2353 MAV 8S 1/4" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-MAV-08S-B-04-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,63 zł (33,98 zł) +10szt 21,62 zł (26,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień uszczelniający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	uszczelka metalowa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.0444		
Przyłączka DIN 2353 MAV 8S 1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-MAV-08S-B-08-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,58 zł (22,85 zł) +10szt 14,54 zł (17,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień uszczelniający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		uszczelka metalowa	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.082	
Przyłączka DIN 2353 MAV 10S 1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-MAV-10S-B-08-CN		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 21,08 zł (25,93 zł) +10szt 16,50 zł (20,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień uszczelniający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		uszczelka metalowa	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		630	
Masa [kg]		0.088	
Przyłączka DIN 2353 MAV 12S 1/2" BSP, Zn-Ni Indeks: HD-MAV-12S-B-08-CN		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 18,25 zł (22,45 zł) +10szt 14,28 zł (17,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień uszczelniający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		uszczelka metalowa	

Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630
Masa [kg]	0.088