



Złączka prosta manometryczna MAV, stal węglowa

Złączka DIN 2353 prosta manometryczna, typ MAV-B: gwint wewnętrzny walcowy BSP z pierścieniem uszczelniającym oraz gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przylączka DIN 2353 MAV 6L 1/4" BSP Indeks: HD-MAV-06L-B-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,71 zł (14,40 zł) +10szt 9,16 zł (11,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień uszczelniający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	uszczelka metalowa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	315		
Masa [kg]	0.036		
Przylączka DIN 2353 MAV 8L 1/4" BSP Indeks: HD-MAV-08L-B-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,64 zł (14,32 zł) +10szt 9,11 zł (11,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień uszczelniający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	uszczelka metalowa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		

Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.037	
Przyłączka DIN 2353 MAV 10L 1/4" BSP Indeks: HD-MAV-10L-B-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,83 zł (15,78 zł) +10szt 10,04 zł (12,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień uszczelniający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		uszczelka metalowa	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M16x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.039	
Przyłączka DIN 2353 MAV 12L 1/4" BSP Indeks: HD-MAV-12L-B-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,60 zł (16,73 zł) +10szt 10,64 zł (13,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień uszczelniający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		uszczelka metalowa	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.041	
Przyłączka DIN 2353 MAV 6S 1/2" BSP Indeks: HD-MAV-06S-B-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,71 zł (52,53 zł) +10szt 33,43 zł (41,12 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień uszczelniający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	uszczelka metalowa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.116		
Przyłącza DIN 2353 MAV 8S 1/2" BSP Indeks: HD-MAV-08S-B-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,71 zł (52,53 zł) +10szt 33,43 zł (41,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień uszczelniający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	uszczelka metalowa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.119		
Przyłącza DIN 2353 MAV 10S 1/2" BSP Indeks: HD-MAV-10S-B-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,71 zł (52,53 zł) +10szt 33,43 zł (41,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień uszczelniający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	uszczelka metalowa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.119		
Przyłączka DIN 2353 MAV 12S 1/2" BSP Indeks: HD-MAV-12S-B-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,71 zł (52,53 zł) +10szt 33,43 zł (41,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień uszczelniający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	uszczelka metalowa		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.121		