



Złączka prosta redukcyjna JIC z GZ UNF ze stali węglowej, typ GR

Złączka prosta redukcyjna JIC 37° z gwintem zewnętrznym UNF (uszczelnienie na stożku 37°). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka GZ JIC 9/16"-18 / GZ 7/16"-20 Indeks: HJ-GR-09-07	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,97 zł (30,71 zł) +10szt 20,21 zł (24,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.029		
Złączka GZ JIC 3/4"-16 / GZ 9/16"-18 Indeks: HJ-GR-12-09	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,32 zł (39,75 zł) +10szt 26,16 zł (32,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.049	
Złączka GZ JIC 7/8"-14 / GZ 3/4"-16 Indeks: HJ-GR-14-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,36 zł (33,65 zł) +10szt 22,15 zł (27,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		7/8"-14	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.083	
Złączka GZ JIC 1.1/16"-12 / GZ 3/4"-16 Indeks: HJ-GR-17-12	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 48,82 zł (60,05 zł) +10szt 39,52 zł (48,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.1/16"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Typ przyłącza 2		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.12	
Złączka GZ JIC 1.1/16"-12 / GZ 7/8"-14 Indeks: HJ-GR-17-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,90 zł (62,61 zł) +10szt 41,20 zł (50,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.127		
Złączka GZ JIC 1.5/16"-12 / GZ 1.1/16"-12 Indeks: HJ-GR-21-17	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 53,81 zł (66,19 zł) +10szt 43,56 zł (53,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Typ przyłącza 2	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	290		
Masa [kg]	0.181		