



Złączka prosta redukcyjna KOR-S, stal nierdzewna

Złączka prosta redukcyjna, typ KOR-S: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym oraz z gwintem wewnętrznym metrycznym (pierścień zacinający), nakrętka. Występuje jako: S (seria ciężka). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka DIN 2353 typ KOR 08/06S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-08-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,44 zł (50,97 zł) +5szt 35,22 zł (43,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 10/06S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-10-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,03 zł (51,70 zł) +5szt 35,72 zł (43,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		

Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 10/08S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-10-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 42,62 zł (52,42 zł) +5szt 36,23 zł (44,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 12/06S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-12-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,17 zł (56,79 zł) +5szt 39,25 zł (48,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 12/08S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-12-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,13 zł (60,43 zł) +5szt 41,76 zł (51,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 12/10S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-12-10S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,13 zł (60,43 zł) +5szt 41,76 zł (51,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 14/06S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-14-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,32 zł (61,89 zł) +5szt 42,77 zł (52,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		

Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 14/08S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-14-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,91 zł (62,62 zł) +5szt 43,27 zł (53,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 14/10S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-14-10S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,09 zł (64,07 zł) +5szt 44,28 zł (54,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 14/12S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-14-12S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,34 zł (77,91 zł) +5szt 53,84 zł (66,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 16/06S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-16-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 65,71 zł (80,82 zł) +5szt 55,85 zł (68,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 16/08S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-16-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,52 zł (79,36 zł) +5szt 54,85 zł (67,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		

Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 16/10S, stal 316 Indeks: HD-KOR-16-10S-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 48,10 zł (59,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M24x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M18x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.114	
Złączka DIN 2353 typ KOR 16/12S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-16-12S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,73 zł (96,84 zł) +5szt 66,92 zł (82,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M24x1,5	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza 2		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		stożek 24°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 16/14S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-16-14S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 72,81 zł (89,56 zł) +5szt 61,89 zł (76,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M24x1,5	

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 20/06S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-20-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,87 zł (101,93 zł) +5szt 70,44 zł (86,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 20/08S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-20-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,28 zł (101,20 zł) +5szt 69,94 zł (86,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		

Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 20/10S, stal 316 Indeks: HD-KOR-20-10S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,16 zł (112,13 zł) +5szt 77,49 zł (95,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]		0.178	
Złączka DIN 2353 typ KOR 20/12S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-20-12S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,16 zł (112,13 zł) +5szt 77,49 zł (95,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 20/14S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-20-14S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 95,90 zł (117,96 zł) +5szt 81,51 zł (100,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 20/16S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-20-16S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,41 zł(125,96 zł) +5szt 87,05 zł(107,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 25/06S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-25-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 129,64 zł(159,46 zł) +5szt 110,19 zł(135,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		

Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 25/08S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-25-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 129,05 zł(158,73 zł) +5szt 109,69 zł(134,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 25/10S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-25-10S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 130,23 zł(160,18 zł) +5szt 110,70 zł(136,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 25/12S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-25-12S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 150,95 zł(185,67 zł) +5szt 128,31 zł(157,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 25/14S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-25-14S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,03 zł(178,39 zł) +5szt 123,28 zł(151,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 25/16S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-25-16S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 145,03 zł(178,39 zł) +5szt 123,28 zł(151,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		

Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 25/20S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-25-20S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 180,55 zł(222,08 zł) +5szt 153,47 zł(188,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 30/06S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-30-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 226,72 zł(278,87 zł) +5szt 192,71 zł(237,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 30/08S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-30-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 224,95 zł(276,69 zł) +5szt 191,20 zł(235,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 30/10S, stal 316 Indeks: HD-KOR-30-10S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 231,46 zł(284,70 zł) +5szt 196,74 zł(241,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0,376		
Złączka DIN 2353 typ KOR 30/12S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-30-12S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 238,56 zł(293,43 zł) +5szt 202,78 zł(249,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		

Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 30/16S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-30-16S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 243,89 zł(299,98 zł) +5szt 207,31 zł(254,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 30/20S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-30-20S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 244,48 zł(300,71 zł) +5szt 207,81 zł(255,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 30/25S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-30-25S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 233,83 zł(287,61 zł) +5szt 198,75 zł(244,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 38/06S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-38-06S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 317,29 zł(390,27 zł) +5szt 269,70 zł(331,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 38/08S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-38-08S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 316,11 zł(388,82 zł) +5szt 268,69 zł(330,49 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		

Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 38/10S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-38-10S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 313,15 zł(385,17 zł) +5szt 266,18 zł(327,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 38/12S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-38-12S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 311,37 zł(382,99 zł) +5szt 264,67 zł(325,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 38/14S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-38-14S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 335,05 zł(412,11 zł) +5szt 284,79 zł(350,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		

Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 38/16S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-38-16S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 325,58 zł(400,46 zł) +5szt 276,74 zł(340,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0		
Złączka DIN 2353 typ KOR 38/20S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-38-20S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 316,70 zł(389,54 zł) +5szt 269,20 zł(331,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		

Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 38/25S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-38-25S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 315,52 zł(388,09 zł) +5szt 268,19 zł(329,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]		0	
Złączka DIN 2353 typ KOR 38/30S, AISI 316 Indeks: HD-KOR-38-30S-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 367,02 zł(451,43 zł) +5szt 311,96 zł(383,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint wewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza 2	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	stożek 24°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]		0	