



Złączka prosta redukcyjna symetryczna KRS, stal ocynkowana

Złączka prosta redukcyjna symetryczna KRS przeznaczona do szybkiego i efektywnego montażu węży odciągowych za pomocą ślimakowych opasek mostkowych BC. Materiał: stal ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka redukc. symetryczna d = 97/77 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-100-080-OC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,93 zł (26,97 zł) +5szt 19,35 zł (23,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	80		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	80		
Masa [kg]	0.272		
Złączka redukc. symetryczna d = 122/77 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-125-080-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,87 zł (33,05 zł) +5szt 23,71 zł (29,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	80		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	80		
Masa [kg]	0		
Złączka redukc. symetryczna d = 122/97 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-125-100-OC	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 29,06 zł (35,74 zł) +5szt 25,64 zł (31,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	100		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	100		
Masa [kg]	0.292		
Złączka redukc. symetryczna d = 147/97 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-150-100-OC	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 42,41 zł (52,16 zł) +5szt 37,42 zł (46,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	100		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	100		
Masa [kg]	0.426		
Złączka redukc. symetryczna d = 147/122 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-150-125-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,98 zł (57,79 zł) +5szt 41,45 zł (50,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	125		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	125		
Masa [kg]	0.456		
Złączka redukc. symetryczna d = 177/147 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-180-150-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,88 zł (56,43 zł) +5szt 40,48 zł (49,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	180		
Średnica wewnętrzna [mm]	180		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	150		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	150		
Masa [kg]	0,44		
Złączka redukc. symetryczna d = 197/147 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-200-150-OC	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 37,47 zł (46,09 zł) +5szt 33,06 zł (40,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	150		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	150		
Masa [kg]	0,491		
Złączka redukc. symetryczna d = 197/177 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-200-180-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,72 zł (61,16 zł) +5szt 43,87 zł (53,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	180		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	180		
Masa [kg]	0,521		
Złączka redukc. symetryczna d = 222/197 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-225-200-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,21 zł (70,37 zł) +5szt 50,48 zł (62,09 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	225		
Średnica wewnętrzna [mm]	225		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	200		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	200		
Masa [kg]	0		
Złączka redukc. symetryczna d = 247/197 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-250-200-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,76 zł (50,13 zł) +5szt 35,97 zł (44,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	200		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	200		
Masa [kg]	0		
Złączka redukc. symetryczna d = 247/222 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-250-225-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,16 zł (78,92 zł) +5szt 56,61 zł (69,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	250		
Średnica wewnętrzna [mm]	250		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	225		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	225		
Masa [kg]	0		
Złączka redukc. symetryczna d = 277/247 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-280-250-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 72,02 zł (88,58 zł) +5szt 63,54 zł (78,15 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	275		
Średnica wewnętrzna [mm]	280		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	250		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	250		
Masa [kg]	0		
Złączka redukc. symetryczna d = 297/77 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-300-080-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,11 zł (131,75 zł) +5szt 94,51 zł (116,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	80		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	80		
Masa [kg]	0		
Złączka redukc. symetryczna d = 297/247 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-300-250-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 61,60 zł (75,77 zł) +5szt 54,35 zł (66,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	250		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	250		
Masa [kg]	0		
Złączka redukc. symetryczna d = 297/277 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-300-280-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 97,61 zł (120,06 zł) +5szt 86,12 zł (105,93 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	300		
Średnica wewnętrzna [mm]	300		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	275		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	280		
Masa [kg]	0		
Złączka redukc. symetryczna d = 397/297 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-400-300-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,44 zł(166,59 zł) +5szt 119,51 zł(147,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	400		
Średnica wewnętrzna [mm]	400		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	300		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	300		
Masa [kg]	0		
Złączka redukc. symetryczna d = 497/397 mm, stal ocynk. Indeks: KS-KRS-500-400-OC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 152,99 zł(188,18 zł) +5szt 134,99 zł(166,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	500		
Średnica wewnętrzna [mm]	500		
Typ "ogona" 2 do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna śr. wewn. DN węża - ("ogon" 2) [mm]	400		
Średnica wewnętrzna węża (ogon" 2) [mm]"	400		
Masa [kg]	0		