



Złączka redukcyjna z gwintem zewnętrznym BSPT/wewnętrznym BSP, stal nierdzewna, typ VT115

Złączka redukcyjna z gwintem zewnętrznym BSPT i gwintem wewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych instalacji przemysłowych. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: 10 bar. Podane wymiary są poglądowe i mogą nieznacznie różnić się w zależności od producenta.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Redukcja GZ 1/4" BSPT / GW 1/8" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-04-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,75 zł(7,07 zł) +10szt 5,09 zł(6,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	14.5		
Masa [kg]	0.008		
Redukcja GZ 3/8" BSPT / GW 1/8" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-06-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,35 zł(9,04 zł) +10szt 6,50 zł(8,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		

Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		18	
Masa [kg]		0.017	
Redukcja GZ 3/8" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-06-04		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 8,15 zł(10,02 zł) +10szt 7,21 zł(8,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		18	
Masa [kg]		0.014	
Redukcja GZ 1/2" BSPT / GW 1/8" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-08-02		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 5,77 zł(7,10 zł) +10szt 5,11 zł(6,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		21.4	
Masa [kg]		0.024	

Redukcja GZ 1/2" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-08-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,46 zł(15,33 zł) +10szt 11,02 zł(13,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	21.4		
Masa [kg]	0.025		
Redukcja GZ 1/2" BSPT / GW 3/8" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-08-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,31 zł(10,22 zł) +10szt 7,35 zł(9,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	21.4		
Masa [kg]	0.019		
Redukcja GZ 3/4" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-12-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,59 zł(11,80 zł) +10szt 8,48 zł(10,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	27		
Masa [kg]	0.05		
Redukcja GZ 3/4" BSPT / GW 3/8" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-12-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,54 zł (12,96 zł) +10szt 9,33 zł (11,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	27		
Masa [kg]	0.04		
Redukcja GZ 3/4" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-12-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,50 zł (14,15 zł) +10szt 10,18 zł (12,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		27	
Masa [kg]		0.037	
Redukcja GZ 1" BSPT / GW 1/4" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-16-04		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 25,40 zł (31,24 zł) +10szt 22,47 zł (27,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		33.9	
Masa [kg]		0.076	
Redukcja GZ 1" BSPT / GW 3/8" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-16-06		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 15,34 zł (18,87 zł) +10szt 13,57 zł (16,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		33.9	
Masa [kg]		0.077	
Redukcja GZ 1" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-16-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,57 zł (21,61 zł) +10szt 15,55 zł (19,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		33.9	
Masa [kg]		0.069	
Redukcja GZ 1" BSPT / GW 3/4" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-16-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,30 zł (20,05 zł) +10szt 14,42 zł (17,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		33.9	
Masa [kg]		0.056	

Redukcja GZ 1.1/4" BSPT / GW 1/2" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-20-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,15 zł (43,23 zł) +10szt 31,09 zł (38,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	42.7		
Masa [kg]	0.16		
Redukcja GZ 1.1/4" BSPT / GW 3/4" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-20-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,63 zł (38,90 zł) +10szt 27,98 zł (34,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	42.7		
Masa [kg]	0.121		
Redukcja GZ 1.1/4" BSPT / GW 1" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-20-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,24 zł (31,05 zł) +10szt 22,33 zł (27,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	42.7		
Masa [kg]	0.101		
Redukcja GZ 1.1/2" BSPT / GW 3/4" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-24-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,55 zł (41,27 zł) +10szt 29,68 zł (36,51 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	48.6		
Masa [kg]	0.166		
Redukcja GZ 1.1/2" BSPT / GW 1" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-24-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,63 zł (38,90 zł) +10szt 27,98 zł (34,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		48.6	
Masa [kg]		0.141	
Redukcja GZ 1.1/2" BSPT / GW 1.1/4" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-24-20		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 28,44 zł (34,98 zł) +10szt 25,16 zł (30,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		48.6	
Masa [kg]		0.09	
Redukcja GZ 2" BSPT / GW 1" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-32-16		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 57,51 zł (70,74 zł) +10szt 50,88 zł (62,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		60.5	
Masa [kg]		0.203	
Redukcja GZ 2" BSPT / GW 1.1/4" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-32-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 60,07 zł (73,89 zł) +10szt 53,14 zł (65,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		60.5	
Masa [kg]		0.236	
Redukcja GZ 2" BSPT / GW 1.1/2" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-32-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 54,32 zł (66,81 zł) +10szt 48,05 zł (59,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GW BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1.1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint wewnętrzny rurowy calowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Długość L [mm]		60.5	
Masa [kg]		0.2	

Redukcja GZ 2.1/2" BSPT / GW 2" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-40-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 54,20 zł (66,67 zł) +10szt 46,45 zł (57,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	78		
Masa [kg]	0.346		
Redukcja GZ 3" BSPT / GW 2" BSP, AISI 316 Indeks: NM-VT115-48-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 100,65 zł (123,80 zł) +10szt 86,27 zł (106,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	91		
Masa [kg]	0.615		