



Złączka skręcana do rur i węży pneumatycznych z gwintem zewnętrznym BSPT, typ B1

Przyłącze z gwintem zewnętrznym BSPT typ B1 z pierścieniem zacinającym przeznaczone do łączenia rur miedzianych oraz węży z tworzyw sztucznych. W przypadku łączenia z węzami zalecane jest użycie tulei wzmacniających (B12). Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka prosta B1, rurka (waż) 4/2 mm, GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2201001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,53 zł(6,80 zł) +20szt 4,96 zł(6,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 2 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	27.5		
Masa [kg]	0.013		
Przyłączka prosta B1, rurka (waż) 6/4 mm, GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2201002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,53 zł(6,80 zł) +20szt 4,96 zł(6,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 4 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Długość L [mm]		28	
Masa [kg]		0.016	
Przyłączka prosta B1, rurka (wąż) 6/4 mm, GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2201003		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 6,37 zł(7,84 zł) +20szt 5,74 zł(7,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		6	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 4 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Długość L [mm]		31	
Masa [kg]		0.023	
Przyłączka prosta B1, rurka (wąż) 8/6 mm, GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2201004		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 7,44 zł(9,15 zł) +20szt 6,70 zł(8,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 6 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Długość L [mm]		30	
Masa [kg]		0.019	
Przyłączka prosta B1, rurka (waż) 8/6 mm, GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2201005		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 7,43 zł(9,14 zł) +20szt 6,67 zł(8,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 6 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		mosiądz	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Długość L [mm]		33	
Masa [kg]		0.027	
Przyłączka prosta B1, rurka (waż) 8/6 mm, GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2201006		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 9,05 zł(11,13 zł) +20szt 8,11 zł(9,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		8	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 6 mm	
Typ uszczelnienia przyłącza		pierścień zacinający	

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	33.5		
Masa [kg]	0.038		
Przyłączka prosta B1, rurka (waż) 10/8 mm, GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2201007	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,83 zł (14,55 zł) +20szt 10,67 zł (13,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	38.5		
Masa [kg]	0.044		
Przyłączka prosta B1, rurka (waż) 10/8 mm, GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2201008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,55 zł (12,98 zł) +20szt 9,45 zł (11,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	39		
Masa [kg]	0.052		
Przyłączka prosta B1, rurka (waż) 10/8 mm, GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2201009	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,16 zł (18,65 zł) +20szt 13,58 zł (16,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 8 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	42.5		
Masa [kg]	0.079		
Przyłączka prosta B1, rurka (waż) 12/10 mm, GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2201010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,53 zł (21,56 zł) +20szt 15,71 zł (19,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	38.5		
Masa [kg]	0.06		
Przełącznik prosty B1, rurka (waga) 12/10 mm, GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2201011	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,39 zł (22,62 zł) +20szt 16,48 zł (20,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	przełącznik z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 10 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.082		
Przełącznik prosty B1, rurka (waga) 15/12 mm, GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2201012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,81 zł (30,52 zł) +20szt 22,31 zł (27,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	15		
Opis przyłącza	przełącznik z nakrętką i pierścieniem zacinającym pod rurkę lub wąż o średnicy wewnętrznej 12 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	mosiądz
Typ przyłącza 2	GZ BSPT
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60
Długość L [mm]	43.5
Masa [kg]	0.101