



Złączka skrucana do węży pneumatycznych kątowna 90°, typ C6

Złącze nasadowe kątowe 90° typ C6 przeznaczone do łączenia węży z miękkich tworzyw sztucznych. Połączenie następuje przez nasadzenie węża na końcówkę i zaciśnięcie poprzez dokręcenie nakrętki. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 18 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Złączka kątowna (kolanko) C6, wąż 6/4 - wąż 6/4 Indeks: MW-2306001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,55 zł(11,75 zł) +20szt 8,56 zł(10,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	6 mm / 4 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	6 mm / 4 mm		
Opis przyłącza 2	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.024		
Złączka kątowna (kolanko) C6, wąż 15/12,5 - wąż 15/12,5 Indeks: MW-2306006	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 23,02 zł(28,31 zł) +20szt 20,63 zł(25,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	15 mm / 12,5 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	15 mm / 12,5 mm		
Opis przyłącza 2	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.096		
Złączka kątowna (kolanko) C6, wąż 8/6 - wąż 8/6 Indeks: MW-2306002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,45 zł(12,85 zł) +20szt 9,46 zł(11,64 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	8 mm / 6 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	8 mm / 6 mm		
Opis przyłącza 2	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.03		
Złączka kątowa (kolanko) C6, wąż 10/8 - wąż 10/8 Indeks: MW-2306003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,44 zł (15,30 zł) +20szt 11,22 zł (13,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	10 mm / 8 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	10 mm / 8 mm		
Opis przyłącza 2	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.04		
Złączka kątowa (kolanko) C6, wąż 12/10 - wąż 12/10 Indeks: MW-2306004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,33 zł (25,01 zł) +20szt 18,22 zł (22,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	12 mm / 10 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	12 mm / 10 mm		
Opis przyłącza 2	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.071		