



Złączka skręcana do węży pneumatycznych z gwintem zewnętrznym BSPT, typ C1

Złącze nasadowe z gwintem zewnętrznym BSPT typ C1 przeznaczone do łączenia węży z miękkich tworzyw sztucznych. Połączenie następuje przez nasadzenie węża na końcówkę i zaciśnięcie poprzez dokręcenie nakrętki. Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 18 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Przyłączka prosta C1, wąż 5/3, GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2301017	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 4,37 zł(5,38 zł) +20szt 3,92 zł(4,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	5 mm / 3 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	26		
Masa [kg]	0.013		
Przyłączka prosta C1, wąż 6/4, GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2301001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,24 zł(5,22 zł) +20szt 3,82 zł(4,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	6 mm / 4 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Długość L [mm]		26.5	
Masa [kg]		0.017	
Przyłączka prosta C1, wąż 6/4, GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2301002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,18 zł(6,37 zł) +20szt 4,67 zł(5,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze nasadowe	
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)		6 mm / 4 mm	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i końcówką do węża	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		30	
Masa [kg]		0.022	
Przyłączka prosta C1, wąż 8/6, GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2301003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,85 zł(5,97 zł) +20szt 4,34 zł(5,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze nasadowe	
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)		8 mm / 6 mm	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i końcówką do węża	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		26.5	
Masa [kg]		0.018	
Przyłączka prosta C1, wąż 8/6, GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2301004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,25 zł(6,46 zł) +20szt 4,73 zł(5,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	

Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	8 mm / 6 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	30		
Masa [kg]	0.023		
Przyłączka prosta C1, wąż 8/6, GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2301005	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,55 zł(9,29 zł) +20szt 6,81 zł(8,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	8 mm / 6 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	31		
Masa [kg]	0.033		
Przyłączka prosta C1, wąż 10/8, GZ BSPT 1/8" Indeks: MW-2301020	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,63 zł(9,38 zł) +20szt 6,91 zł(8,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	10 mm / 8 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		

Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		29	
Masa [kg]		0.027	
Przyłączka prosta C1, wąż 10/8, GZ BSPT 1/4" Indeks: MW-2301006		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 6,00 zł(7,38 zł) +20szt 5,41 zł(6,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze nasadowe	
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)		10 mm / 8 mm	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i końcówką do węża	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		32	
Masa [kg]		0.027	
Przyłączka prosta C1, wąż 10/8, GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2301007		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 7,77 zł(9,56 zł) +20szt 7,00 zł(8,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze nasadowe	
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)		10 mm / 8 mm	
Opis przyłącza		przyłącze z nakrętką i końcówką do węża	
Typ przyłącza 2		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Długość L [mm]		33	
Masa [kg]		0.036	

Przyłączka prosta C1, wąż 10/8, GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2301008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,45 zł (14,08 zł) +20szt 10,26 zł (12,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	10 mm / 8 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	36		
Masa [kg]	0.053		
Przyłączka prosta C1, wąż 12/10, GZ BSPT 3/8" Indeks: MW-2301009	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,05 zł (11,13 zł) +20szt 8,11 zł (9,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	12 mm / 10 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	35		
Masa [kg]	0.042		
Przyłączka prosta C1, wąż 12/10, GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2301010	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,80 zł (15,74 zł) +20szt 11,47 zł (14,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Pokrycie ochronne	niklowanie		

Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	12 mm / 10 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	38		
Masa [kg]	0.059		
Przyłączka prosta C1, wąż 15/12,5, GZ BSPT 1/2" Indeks: MW-2301015	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 13,11 zł (16,13 zł) +20szt 11,81 zł (14,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze nasadowe		
Rozmiar przyłącza (złącza nasadowe, śr. zewn./wewn. węża)	15 mm / 12,5 mm		
Opis przyłącza	przyłącze z nakrętką i końcówką do węża		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy stalowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniający w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Długość L [mm]	39.5		
Masa [kg]	0.065		