



Złączka strażacka STORZ z gwintem zewnętrznym i zewnętrznym BSP, aluminium

Złączka STORZ z gwintem zewnętrznym BSP i gwintem zewnętrznym BSP przeznaczona do instalacji przesyłowych dla płynnych i sypkich substancji. Stosowana w pożarnictwie, systemach nawadniających, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie itp. Charakteryzująca się dużą, niezaburzoną średnicą przelotu. O symetrycznej budowie części przyłączeniowej, dzięki temu w prosty sposób łączy się ze sobą. Łączyć można elementy o jednakowym rozstawie zaczepów. Materiał: aluminium. Ciśnienie robocze: 16 bar. Uszczelka: biała guma NBR.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Nypel GZ 1.1/2" / GZ 1.1/2" BSP, Al Indeks: ST-37-150150-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 43,82 zł (53,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.14		
Nypel GZ 1.1/2" / GZ 2" BSP, Al Indeks: ST-37-150200-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 102,69 zł (126,31 zł) +5szt 82,15 zł (101,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.14	
Nypel GZ 2" / GZ 2" BSP, Al Indeks: ST-37-200200-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,46 zł (92,82 zł) +5szt 60,37 zł (74,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.11	
Nypel GZ 2" / GZ 3" BSP, Al Indeks: ST-37-200300-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 91,80 zł (112,91 zł) +5szt 73,44 zł (90,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.22	
Nypel GZ 2.1/2" / GZ 3" BSP, Al Indeks: ST-37-250300-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 154,81 zł (190,42 zł) +5szt 123,85 zł (152,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	

Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.19		
Nypel GZ 2.1/2" / GZ 2.1/2" BSP, Al Indeks: ST-37-250250-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,58 zł(139,70 zł) +5szt 90,86 zł(111,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.12		
Nypel GZ 3" / GZ 3" BSP, Al Indeks: ST-37-300300-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,13 zł(141,61 zł) +5szt 92,11 zł(113,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.2	
Nypel GZ 3" / GZ 4" BSP, Al Indeks: ST-37-300400-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 195,26 zł(240,17 zł) +5szt 156,21 zł(192,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3"	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.23	
Nypel GZ 4" / GZ 4" BSP, Al Indeks: ST-37-400400-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 278,50 zł(342,56 zł) +5szt 222,80 zł(274,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		16	
Masa [kg]		0.27	
Nypel GZ 5" / GZ 5" BSP, Al Indeks: ST-37-500500-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 310,39 zł(381,78 zł) +5szt 248,31 zł(305,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		AL - aluminium	
Rodzaj materiału		aluminium	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.44		
Nypel GZ 6" / GZ 6" BSP, Al Indeks: ST-37-600600-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 302,61 zł(372,21 zł) +5szt 242,09 zł(297,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		
Masa [kg]	0.55		
Nypel GZ 8" / GZ 8" BSP, Al Indeks: ST-37-800800-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 583,44 zł(717,63 zł) +5szt 466,75 zł(574,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	16		

Masa [kg]	1.44
-----------	------